







洁净工作台 无尘无菌工作台 水平流洁净工作台 不锈钢净化工作台

产品名称	洁净工作台 无尘无菌工作台 水平流洁净工作台 不锈钢净化工作台
公司名称	深圳市震宇仓储设备有限公司
价格	3100.00/个
规格参数	品牌:震宇 型号:ZY1001-09 材质:不锈钢
公司地址	深圳市宝安区松岗镇环城路243号
联系电话	0755-33168596 18664314019

产品详情





垂直流洁净工作台详细信息

1.垂直流洁净工作台概述

垂直流洁净工作台采用垂直单向流净化原理的其流行时，将低噪音离心风机、静压箱、过滤器结合成单独一体的单元式结构。本产品可以采用分离式工作台减少震动影响。它是一种提供局部高洁环境通用性较强的空气净化设备。她的使用对改善工艺条件有良好效果品质质量和增大成本率。

2.特点

洁净工作台是一种局部净化设备，主要广泛应用于局部净化区域；包括：实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘制造等领域。

主要特点：

（1）采用可调风量低噪声风机系统，具有长寿命、低噪音、免维护、震动小可调风量等特性，风机性能稳定，质量可靠，工作寿命可达3万小时.风机调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍可保证风量不变。

（2）特别适合组装成超净生产线，可根据工艺要求布置为单台使用，也可以多台串联成100级流水装配线，且有低噪音、可移动性等优眯，并有单边和双边操作两种结构形式。

（3）箱体钢板静电喷涂光亮平整，操作台面为304不锈钢。

4.技术参数

说明：1.带刹脚轮 2.脚杯 3.支架 4.不锈钢台面

5.插座 6.玻璃 7.日光灯8.控制开关

9.高效过滤器 10.初效过滤器 11.风机

型号	zd-s-1000	zd-s-1305	zd-s-1610	zd-s-1950
外形尺寸 (w*d*h)	1000*650*1750	1305*650*1750	1640*650*1750	1915*650*1750
工作区尺寸 (w*d*h)	820*610*600	1270*610*610	1590*480*610	1895*480*610
风量 (m ³ /h)	900	1200	1500	1800
风速 (m/h)	0.45m/s ± 20%			
净化级别	100级 (iso14644-1国际标准)			
高效过滤器效率	99.99%@0.3um			
高效过滤器尺寸	880*570*69	1170*570*69	915*570*69	915*610*69
工作台震动半峰值	610*570*69 工作台和整体框架分为离式无振动影响 (可选)			
高效过滤器数量	1	1	1-1	2
工作台面材质	304砂光不锈钢			
喷声	<58db	<58db	<60db	<62db
噪声测试位置	距离工作台正前方、地面高1.2m处			
电源	220vac50hz			
使用人数 (人)	1	1-2	2-3	3-4
注：可根据客户要求制作非标产品				

本产品的品牌是震宇，型号是ZY1001-09，材质是不锈钢，外形尺寸是1040 × 740 × 2050mm (mm) ，适用范围是工厂，规格是1040 × 740 × 2050mm，工作台类型是洁净工作台，样品或现货是样品，是否标准件是是，是否库存是否，是否批发是是，类型是工作台