

全新订做手风琴式伸缩防尘罩机床导轨防护罩丝杠伸缩罩低价格

产品名称	全新订做手风琴式伸缩防尘罩机床导轨防护罩丝杠伸缩罩低价格
公司名称	河北东方德源机械制造有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:德源 型号:定做 样式:风琴式护罩
公司地址	沧州河北盐山工业区
联系电话	0317-6341200 13011989509

产品详情

河北东方德源机械制造有限公司

塑料拖链、工程拖链、塑料坦克链

、工程塑料拖链的型号一般是根据内部高度和内部宽度来确定,因其并非标准产品,外尺寸各厂家都不一致。

塑料拖链的型号有7*7, 10*10, 10*15, 15*15, 15*20, 15*35, 15*40, 15*40, 15*50, 18*18, 18*25, 18*35, 18*50, 18*60, 25*25, 25*38, 25*57, 25*77, 25*103, 35*50, 35*60, 35*75, 35*100, 35*125, 35*150, 35*175, 35*200, 45*50, 45*60, 45*75, 45*100, 45*125, 45*150, 45*200, 56*95, 56*125, 56*175, 56*200, 56*300还有55,62,65,80系列等拖链。

2结构

(1) 拖链外形似坦克链,由众多的单元链接组成,链接之间转动自如。

(2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同,拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。

(3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。

(4) 另可提供分隔片,将链内空间按需要分隔开。

3基本参数

(1) 材料:增强尼龙,具有较高的压力和抗拉负荷、良好的韧性、高弹性和耐磨性、阻燃、高低温时性能稳定,可以在室外使用,尼龙含量的多少决定了拖链的使用强度和耐磨性以及运行起来的噪音大小。尼龙含量从5%-17%不等,但超不过19%。一般都是30%左右的含量。

(2) 抗耐性:耐油、耐盐,并有一定的耐酸、耐碱能力。

(3) 运行速度和加速度(具体速度、加速度视运行情况而定)。

(4) 运行寿命。

(5) 看结构不但能够在力学上发回作用,而且要看外观。

4保养

一般保养塑料拖链设备内容和要求时间:

工作前:

- 1、检查交接班记录本。
- 2、严格按照设备“润滑图表”规定进行加油,做到定时、定量、定质。
- 3、停机8小时以上的设备,在不开动设备时,要先低转3-5分钟,确认润滑系统是否畅通,各部位运转是否正常,方可开始工作。

工作中:

- 1、经常检查设备各部位运转和润滑系统工作情况,如果有异常情况,立即通知检修人员处理。
- 2、各导轨面和防护罩上严禁放置工具、工件和金属物品及脚踏。

工作后:

- 1、擦除导轨面上的铁屑及冷却液,丝杠、光杠上无黑油。
- 2、清扫设备周围铁屑、杂物。
- 3、认真填写设备交接班记录。

一级保养塑料拖链设备内容和要求时间:每月一次,时间八小时。

(一)、擦洗设备外观部分

- 1、外观无黄袍、无油垢、物见本色,外观件齐全、无破损。
- 2、导轨、齿条、光杠、丝杠无黑油及锈蚀现象,磨去研伤毛刺。

(二)、清洗、疏通润滑冷却系统,管路,包括油孔、油杯、油线、油毡过滤装置。

- 1、油窗清晰明亮,油标醒目,加油到位,油质符合要求。
- 2、油箱、油池、过滤装置内外清洁,无积垢和杂质。
- 3、油线齐全,油毡不老化,润滑油路畅通,无漏油、漏水现象。
- 4、油枪、油壶清洁好用,油嘴、油杯齐全,手拉泵、油泵好用。
- 5、拆下各部防护罩,检查润滑情况,擦洗导轨、光杠、丝杠。

(三)、检查调整各部铁屑、压板、间隙，各部位固定螺钉、螺帽、各手柄灵活好用。

- 1、各部斜铁、压板、滑动面间隙调整到0.04mm以内，移动件移动自如。
- 2、各部位固定螺钉、螺帽无松动缺失。

(四)、检查各安全装置

- 1、各限位开关、指示灯、信号、安全防护装置，齐全可靠。
- 2、各电器装置绝缘良好，安装可靠接地，安全照明。

(五)、检查电器各部达到要求

- 1、电箱内外清洁，无灰尘、杂物，箱门无破损。
- 2、电器原件紧固好用，线路整齐，线号清晰齐全。
- 3、电机清洁无油垢、灰尘、风扇、外罩齐全好用。
- 4、蛇皮管无脱落、断裂、油垢，防水弯头齐全。

(六)、清扫工作地周围

- 1、设备周围无铁屑杂物。
- 2、机床附件、工具、卡具合理摆放，清洁定位。

本产品的品牌是德源，型号是定做，样式是风琴式护罩，拉伸后长度是定做（mm），压缩后长度是定做（mm），行程长度是定做（mm），护罩总宽度是定做（mm），护罩内部宽度是定做（mm），护罩内部高度是定做（mm），导轨高度是定做（mm），导轨宽度是定做（mm），防护部位是丝杆，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是