

中裂慢凝沥青乳化剂 中裂慢凝

产品名称	中裂慢凝沥青乳化剂 中裂慢凝
公司名称	山西神龙天翼科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:中裂慢凝 产品规格:活性物70% 用途、使用范围:乳化沥青
公司地址	太原市万柏林区开城路22号
联系电话	0351-5618132 18802206223

产品详情

型号	中裂慢凝	产品规格	活性物70%
用途、使用范围	乳化沥青	品牌	神龙天翼
包装规格	50KG/桶		

中裂慢型阳离子沥青乳化剂是一种季铵盐类、中裂偏慢型阳离子沥青乳化剂。本产品对硬水不敏感，与任何基料都能很好结合。冻融稳定性、贮存稳定性好，可在较低的温度下施工，在潮湿天气也能较快地固化。

外观：淡黄色固状物活性物含量：70 ± 2%

pH值(1%水溶液) :6-8游离胺含量： 0.8%

使用方法：

首先将沥青加入熔化加热釜内加热熔化、脱水，除去杂质后于135-140 ℃下备用。另将一定量的水加入乳化剂水溶液配置釜内

加热升温至55-60 ℃，按比例加入乳化剂，搅拌均匀。将上述所配制的基质沥青和乳化剂水溶液按要求同时加入胶体磨，

得到阳离子乳化沥青。

包装和贮存：净含量50公斤塑料桶。室温保存，保持密封良好，防止日光暴晒，长时间存放或低温存放使用前加热或搅拌。