

不透光烟度计ZL-HPC602

产品名称	不透光烟度计ZL-HPC602
公司名称	四川中浪科技有限公司
价格	12640.00/个
规格参数	加工定制:否 型号:不透光烟度计ZL-HPC602 操作方式:全自动烟度计
公司地址	四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1
联系电话	086-02865890848/65805328/65851648 18981985088

产品详情

电话：028-65890848 028-65851648热线：400-600-9004

13980608016传真：028-66157437 询价优惠qq：348488148 445199389

网址：www.sc17.cc 邮件：office@cnxuan.com 地址：四川成都万寿桥南路399号清荷苑16-1-1

主要功能特点：分体式结构设计，操作更方便,数据更精确；采用分流式取样技术、柴油机加速、减速和稳速时均可测量烟度；数据自动线性化处理，可显示不透光度n、光吸收系数k和对应滤纸式烟度值sf；高亮度数码显示；采用“空气幕”技术保护光学系统免受污染；检测室自动恒温控制，可防冷凝而影响测试精度；附自动时间显示；可选配转速测量和油温测量出现故障自动诊断显示所在单元；配内置打印机（或数字rs - 232a接口或模拟接口）；符合iso11614和gb3847 - 2005技术要求。主要技术参数：

测试烟度范围	暗度值0 ~ 100%(相当烟度值0 ~ 10fsn) k:1-16.06m-1
准确性	± 2%(测量值)
稳定性	自动校零，量矩漂移 ± 1%/4h
重复性	重复误差 ± 1%
分辨力	0.1%
输出方式	数字直读显示，可附打印机打印烟浓度(暗度最大值)，测试时间、日期等，可附接口与计算机联网.
测量烟度温度	70 (自动恒温)，当温度误差 ± 10%时，温度及错误指示灯亮
环境条件	温度0 ~ 40 ，相对湿度 90%
电源	ac100-240v 50hz 消耗功率150va
外形尺寸 (含支架)	控制部分 240mm(长) × 310mm(宽) × 170mm(高) 光路部分 130mm(长) × 400mm(宽) × 390mm(高)
重量	控制部分 4kg 光路部分 5kg

本产品的加工定制是否，型号是不透光烟度计ZL-

HPC602，操作方式是全自动烟度计，种类是不透光式烟度计