

全自动破裂强度试验机 数显式瓦楞纸板纸箱耐破度测试仪

产品名称	全自动破裂强度试验机 数显式瓦楞纸板纸箱耐破度测试仪
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海达 型号:HD-A504-1
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

产品详情

产品简介

产品信息仪器名称：全自动破裂强度试验机

数显式瓦楞纸板纸箱耐破度测试仪仪器品牌：海达仪器 主要用途：全自动破裂强度试验机 数显式瓦楞纸板纸箱耐破度测试仪广泛地适用于包装材料，主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印，仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。

详细介绍

全自动破裂强度试验机 数显式瓦楞纸板纸箱耐破度测试仪设计标准：

设计标准：jis-l1004、l1018、l1031、k6328、p8131、p8112及astm-d2210、tappi t403、iso2759-2001、gb/t1539

全自动破裂强度试验机 数显式瓦楞纸板纸箱耐破度测试仪技术参数：

- 1) 感应方式：压力转换器；
- 2) 指示方式：led数字显式；
- 3) 操作方式：全自动；
- 4) 自动夹紧和松开装置，试样夹持力：690~1200kpa可调；
- 5) 力量单位：kpa、psi (lbs/in²)、kgf/cm²，带单位切换功能；
- 6) 容量选择：高压式0~60kgf/cm²(0.1kgf/cm²)/低压式0~12kgf/cm²（分度0.02kg/cm²）；
- 7) 夹环材质：不锈钢sus#304；
- 8)

夹环内径：高压：上夹环内径 $31.5 \pm 0.1\text{mm}$ ，下夹环内径 $31.5 \pm 0.03\text{mm}$ ；
；低压：上夹环内径 $30.5 \pm 0.1\text{mm}$ ，下夹环内径 $33.1 \pm 0.5\text{mm}$ ；9) 液压油：硅油100%；10) 油压表：0~25kgf/cm²；11) 加压速度：高压 $170 \pm 15\text{ml/min}$ /低压 (95 ± 5) ml/min；12) 马力：90w调速马达13) 外型尺寸：(l×w×h)445×425×525mm；14) 重量：约75kg；15) 电源：1 ,ac220v；

【结构示意图】

全自动破裂强度试验机 数显式瓦楞纸板纸箱耐破度测试仪操作说明：

1、接通电源,打开电源的开关,显示器打开自动校正程序并归零。2、检查甘油杯里面是否有油，上面的旋钮螺丝是否拧紧。注：甘油要保持油杯的2/33、纸箱破裂强度机检查完毕后，将试样放在上下压盘中间。4、按一下置零键，确认显示器上显示为零。5、此时按下启动键，仪器进入测试，并自动保存测试值，如有特殊情况请按仪器右下脚的急停按键，仪器停止工作，也可以按下停止键使仪器归零停止。6、第一次测试完成后，按下记忆功能确定键，保存第一组测试数据；做第二组测试，测试完成后，按下记忆功能键，保存第二组测试数据；依此类推，可保存十二组测试数据。完成后，按记忆功能确定键，调出十二组测试数据，按打印键进行打印。7、若有记忆数据，要取消数据则按下归零键三秒钟即可做另组测试。

全自动破裂强度试验机 数显式瓦楞纸板纸箱耐破度测试仪服务承诺：

1.自交货起享有两年保修的质保服务，全国联保，终身维护2.技术人员到客户工厂现场交机3.服务人员不定期到厂保养维护

售后服务

海达简介

本产品的加工定制是是，品牌是海达，型号是HD-A504-1，测量范围是690~1200kpa，材质是不锈钢，电源是690~1200kpa，尺寸是445×425×525（mm），重量是75（kg）