

在线溶解氧仪系列溶氧仪

产品名称	在线溶解氧仪系列溶氧仪
公司名称	武汉吉尔德科技有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	品牌:GEARD 型号:DO-9100 应用:水及废水处理、化工工业过程
公司地址	武汉市汉口北大道汉口北城A3
联系电话	027-61865356 18571605699

产品详情

机型 do-9100 do-9100rs do-9100d do-9100drs

测试项目 % / ppm / mg/l / temp.

测

试

范

围 % 0 ~ 600 % (依电极而定)

mg/l 0 ~ 60.00 mg/l (依电极而定)

ppm 0 ~ 60.00 ppm (依电极而定)

temp 0 ~ 100 ° c (依电极而定)

解

析

度 % 0.1 %

mg/l 0.01 mg/l / 0.001 mg/l

ppm 0.01 ppm / 0.001ppm

temp 0.1c

精

确

度 % $\pm 0.5\%$ of reading ± 1 digit

mg/l $\pm 0.5\%$ of reading ± 1 digit

ppm $\pm 0.5\%$ of reading ± 1 digit

temp $\pm 0.2^\circ\text{c} \pm 1$ digit 具温度误差修正功能

温度补偿 0 ~ 50 ° c ntc30k/ntc22k自动温度补偿

0 ~ 50 ° c手动温度补偿

盐度补偿 0.0 ~ 45.0 ppt手动补偿

压力补偿 补偿范围：0.500 ~ 2.500bar或7.25 ~ 36.25psi手动调整

校正模式 单点或两点校正

工作环境温度 0 ~ 50 ° c

储存环境温度 -10 ~ 70 ° c

显示萤幕 背光式大型液晶显示，具背光感应器做自动及手动背光选择

电流输出— 隔离式可编程4~20ma对应溶氧量测范围，最大负载500w

电流输出二 隔离可编4~20ma对应温度量测范围，最大负载500w —
隔离可编4~20ma对应温度量测范围，最大负载500w —

数字通讯接口 — modbus协议 — modbus协议

控

制 接点输出 relay on/off接点，240vac 0.5a max.

设定 两组独立设定之hi/lo 控制点,带滞后设定

清洗设定 on 0~9999秒/off 0~999.9小时

保护等级 ip65

电源供应 100v~240vac $\pm 10\%$ ，50/60hz 20v~40vdc, imax.=0.5a

安装方式 壁挂式/管路式/盘面式

本机尺寸 144 mm ´ 144 mm ´ 115 mm (h ´ w ´ d)

挖孔尺寸 138 mm ´ 138 mm (h ´ w)

重量 0.8kg