

# 三辊闸机控制板SXT-S01 三辊闸门禁控制器

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 三辊闸机控制板SXT-S01 三辊闸门禁控制器              |
| 公司名称 | 深圳市思翔通电子科技有限公司                       |
| 价格   | 3500.00/个                            |
| 规格参数 | 品牌:思翔通<br>型号:SXT-S01<br>感应卡识别:ID、IC等 |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区龙华民治街道工业东路南侧<br>泰明工业区2栋403  |
| 联系电话 | 0755-29079996 13417462956            |

## 产品详情

长期批发三辊闸机控制板sxt-s01 三辊闸门禁控制器13417462956 qq1609625762思翔通专业生产三辊闸机控制板|大量供应三辊闸机控制板|三辊闸机控制板性能稳定|三辊闸机控制板性价比高|三辊闸机控制板最大限度易实现集成、易安装、易维护。

### 三辊闸说明

sxt-s01三辊闸外壳采用不锈钢拉丝板制作，整机设备包含：不锈钢外壳、三杆旋转装置、高亮度通行指示灯、电路控制模块、电源模块。

三辊闸造型美观大方，防雨，防潮、防锈、耐用。

三辊闸采用了独特的不完全齿轮传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。

三辊闸整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。

具有来电自检功能，自动恢复在加锁状态。

具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。

具有断电落杆，通电手动上杆功能。

具有485远距离控制落杆、上杆功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。

具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。

三辊闸可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的led（选装）方式呈现给管理者，使管理者对某方向的通行人数了如指掌。

具有明确的通行方向指示功能，以直观的led通行者指示可以通行还是禁止通行。

具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。

三辊闸通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。

具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。

### 三辊闸参数

1.外形尺寸:长×宽×高 = 1200×280×980(mm)

2.横杆臂长:500mm

3.通道宽度:600mm

4.横杆中心离地高度:740mm

5.闸杆转向：单向、双向（任选）

6.工作环境：室内、室外（最好架雨篷）

7.重量:约60kg

8.外壳材质:304不锈钢拉丝板

9.工作电源:220vac ± 10%，50hz

10.环境温度: - 15 ~ 60

11.相对湿度:小于95%（不结露）

12.通行速度:20人/分/台（ic卡）

13.防护等级:ip55

14.输入接口:+12v电平信号或脉宽 > 100ms的dc12v 脉冲信号,驱动电流 > 10ma

15.通信接口:rs485电器标准

16.通信距离： 1200米

17.支持读卡器：条形码、id/ic卡、rfid卡、二代身份证

三辊闸适用于单向或双向控制人流的进出口通道、车站、码头、旅游景点进出口通道、会展、游泳馆等验票通道、小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理、特殊通道控制

本产品的品牌是思翔通，型号是SXT-S01，感应卡识别是ID、IC等，工作电源是220，相对湿度是90（%），卡片存储容量是10万（张），类型是双门门禁控制器