

# 医药 机房 冷库 温湿度监测设备

产品名称	医药 机房 冷库 温湿度监测设备
公司名称	北京金爱德信制冷设备有限责任公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:三友科技 型号:博客 控制模式:智能温度控制调节器
公司地址	北京市丰台区新宫体育健身休闲园8号中福3号楼313室
联系电话	13552179793 13718739981

## 产品详情

品牌	三友科技	型号	博客
控制模式	智能温度控制调节器	温度范围	-10-30 ( )
精度等级	一级	测温误差	+2 ( )
开孔尺寸	200.350 ( mm )	安装型式	挂装
输出信号	1 ( mA )	工作电压	220 ( V )
外形尺寸	210.360 ( mm )	控制类型	温度和湿度

短信进行报警：市电异常，ups转电池工作；ups低电量工作，电池将耗尽；

ups通讯丢失或切断负载电源；ups设备需要更换新电池；ups设备开始转到旁路工作；

ups出现不明故障系统可由用户设置为是否重复发送报警信息，重发短信的时间间隔可以设置为0-60分钟内的任意值。若客户选择重复发送报警短信，则当异常情况出现后，系统会按照设定的时间间隔给管理员重发发送报警短信，确保报警的可靠性。

短信控制：发送一条短信指令，可关闭或打开ups（可选功能，不推荐使用）状态查询：管理员发短信可以远程查询ups的当前状态。当报警设备长年稳定运行时，会长时间没有报警发生，用户可以主动发出指令查询所监控的ups设备的当前工作状态，方便管理员了解ups设备信息。系统特点：(1)工业级产品设计，元器件经过精心选择；独创的防双死机技术，保证了本产品内部的气m无线收发模块和微处理器均可持续、稳定24小时不间断长年可靠地运行。

(2)接口采用光藕隔离设计，保证被监控的设备和本产品各自独立运行，互不影响。(3)内设超级管理员和普通管理员两级权限管理，对每个被监控的ups设备，系统可以设置一个超级管理员和5个普通管理员的报警手机号码，并可配置为按一时间间隔重复发送多次报警短信，保证了报警的可靠性。(4)本产品直接与ups主机的继电器接口连接，客户只需要提供一张手机卡即可，系统组成简单，安方便，不需要任何计算机、串口线、配置软件等，对原有系统不会有任何影响。(5)独创的远程无距离限制遥控技术，对系统的初始化仅要一部手机即可。该系统的所有配置，都是通过手机短信实现。突破了时间和空间的限制，系统维护工作非常简单。(6)专利产品，自主知识产权