

100%厂家直销品质保证一年 乐高牌 高压呼吸压缩设备

产品名称	100%厂家直销品质保证一年 乐高牌 高压呼吸压缩设备
公司名称	上海乐高压缩机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乐高 型号:LYX100 压缩介质:气体
公司地址	上海市普陀区古浪路1570号1号楼
联系电话	86-021-51074658 15900600119

产品详情

lyx100型潜水呼吸高压空气压缩机：给潜水呼吸器气瓶充气，工作压力可达到30mpa，排气量从100l/min增长至500l/min，适合潜水俱乐部、潜水站、潜水作业、水下工程、潜水运动、深海养殖等领域。

具体参数:

1、型号: lyx100a 压力: 30mpa 排气量: 100l/min 驱动：380v. 额定功率: 2.2kw 噪声：< 72 db(a) 重量: 40kg 体积：60 × 34 × 35cm

2、型号: lyx100b 压力: 30mpa 排量: 100l/min 驱动：220v 功率: 2.2kw 噪声：< 72db(a) 重量: 41kg 体积：60 × 34 × 35cm

3.型号: lyx100c 压力: 20mpa 排量: 100l/min 驱动：进口汽油机（柴油机）功率: 5.5hp 噪声：< 72db(a) 重量: 38kg 体积：60 × 34 × 35cm

lyv100cng型高压气密性检测高压空气压缩机：用于气瓶、阀门、管路、管道、压力仪表、高压锅炉等各种高压容器的气密性检测、压力试验、强度检验和校验。高压气密性检测高压空气压缩机的工作压力可达到30mpa，排气量从100l/min增长至500l/min。主要针对各省、市、自治区质量技术监督局、锅炉检验所、特种设备检验研究院，以及航空航天、导弹发射、国防科工委以及对气体试压的工矿企事业单位。

产品特点：

- 1.便携式,箱体型和静音型让您依据运用条件有多种挑选,便利与高压气瓶组和安全充瓶箱自由组合.
- 2.全自动操控功用,完成主动发动和主动停机.

3.原装进口主机确保机器的牢靠性和运用寿命.风冷,三级或四级压缩,不锈钢中心和末级冷却器.

4.强行和飞溅式复合光滑.

5.封闭式防护罩让操作更安全.

6.压力开关可调理,让排气压力可更改,便利充瓶,并能完成主动启/停机.

7.磁力起动器,电压过低.缺相.电机过载保护装置充沛保护着机器安全牢靠地工作,延伸机器运用寿命.相序保护着机器正方向工作.

lyw100型消防呼吸高压空气压缩机：主要用于对消防呼吸气瓶的灌装压缩空气。消防队员在火灾或有毒气体的环境下，以确保火灾现场呼吸气源的供给能力，能够快速扑救火灾和处置有毒气体和安全实施救援工作，消防呼吸高压空气压缩机的工作压力可达到30mpa，排气量从100l/min增长至500l/min，适合公安消防部队、工企消防队，以及消防装备生产企业。

具体参数：

充填量100l/min

充填压力225bar 300bar

电机3kw 3相 380v/50hz

充填时刻12l:25分钟 225bar 12l:35分钟 300bar

尺度36cm x 32cm x 75cm

分量37 kg

噪音83db - iso 3746

体积小、分量轻、坚固耐用；

噪音小、操作便利；

有输出压力330巴

净化系统优、充气质量佳

更安全、更人性化的产品：

设定压力自动停机设计，无需人为监控填充压力。减少系统压力超高对机组的损坏，解放安全阀，避免安全阀频繁起跳，提高安全阀的可靠性，使安全阀真正成为机组的最后一道安全屏障，保障操作人员和机组的安全。

全磁力启动器设置，非人为直接启动和停机，避免大电流可能对操作人员带来的伤害。所有启动系统均

带有电机过载保护，发生异常时能有效地保护机组。

全自动卸载系统的使用，降低机组的启动负载，减少启动对机组带来的冲击，减少操作人员的工作量。

全自动排污系统确保机组出气质量，有效满足国际呼吸空气标准，同时也有效的减少了操作人员的工作量，避免因人为操作对机组运行带来的影响。运行过程中自动排污，避免了手动带压排污对人员带来的伤害。

排气稳压阀的使用确保充填泵出气都经过过滤器完整高效过滤，确保机组的出气质量。同时提高过滤器的使用寿命，降低运行费用。

运转时间计时器，纪录机组的运行时间，为维护保养提供依据，确保机组完美工作状态及优质充气质量。

适用范围广：工作介质可为各种气体或液体，而且可靠性高，免维护和寿命长

输出范围广：对所有型号泵仅需较小气压就能平稳工作，此时获得最小的流量，调节进气量后可获得不同的流量。

应用灵活：

选用不同型号的泵，可获得不同的压力区域。

易于调节：

在泵的压力范围内，调节调压阀从而调节输入气压，输出气压相应得到无级调整。

自动保压：

无论何种原因造成压力回路压力下降，，索隆特泵将自动启动，补充泄露压力，保持回路压力恒定。

操作安全：

采用气体驱动，无电弧及火花，可在危险场所使用。

性价比高：

工作时，随着输出压力的增高，泵的往复减慢直至停止，此时，泵输出的压力恒定，能量消耗最低，各部件停止运动。

本产品的品牌是乐高，型号是LYX100，压缩介质是气体，工作原理是活塞式压缩机，润滑方式是机油润滑空压机，功率是3，外形尺寸（长*宽*高）是60*38*41（mm），型式是移动式压缩机，性能是低噪音，噪音是75（dB），用途是船用压缩机，排气量是100，转速是2800（rpm），气缸数是4，规格是60*38*41