

## 液压缸/工程液压缸/千斤顶

产品名称	液压缸/工程液压缸/千斤顶
公司名称	泰州市昊唯机械厂
价格	4200.00/个
规格参数	类型:工程用液压缸 安装形式:后法兰式 型号:DYG型
公司地址	中国江苏省泰州市白马镇工业园区13号
联系电话	0523-86188159 18921701336

## 产品详情

昊唯液压缸装配应用在国有大型企业工程机械上。

630吨分离式千斤顶检测装置；

超薄型千斤顶；

液压千斤顶系列；

油压千斤顶系列；

昊唯千斤顶液压缸使用说明；(1)使用前必须检查各部是否正常。(2)使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。(3)如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n33#液压油才能工作。(4)电动泵请参照电动泵使用说明书。(5)重物重心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。(6)千斤顶液压缸将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用(7)如需几只千斤顶同时起重时，除应正确安放千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。(8)使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作

。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。(9)本液压缸千斤顶系弹簧复位结构，起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动千斤顶。(10)因千斤顶起重行程较小,用户使用时千万不要超过额定行程,以免损坏千斤顶。(11)使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。(12)不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。

型号	高压压力mpa	高压流量l/min	低压流量l/min	功率 kw
dzb63-0.4-1	63	0.4	1	0.55
dzb63-0.7-2.4	63	0.7	2.4	0.75
dzb63-1-4	63	1	4	1.1
dzb63-1-6	63	1	6	1.5
dzb63-2.4-6	63	2.4	6	2.2
dzb63-3-6	63	3	6	3
dzb63-4-9	63	4	9	4
dzb63-6-9	63	6	9	5.5
dzb63-7-9	63	7	9	7.5

泰州市昊唯机械厂位于江苏省泰州市白马镇工业园区,本厂地处江苏省宁通高速、泰高一级公路交汇处，交通便捷，地理位置得天独厚，环境优美，交通十分便捷。

本厂主要生产：千斤顶，高空作业平台系列，搬运、升降叉车等，并可根据用户情况及要求设计生产各类液压系统。

本厂产品广泛应用于煤炭，石油，冶金，电力，化工，机械等行业，并以优良的产品质量，热情的售后服务，合理的销售价格，赢得用户的信赖和赞誉。

<p><b>昊唯友情重要提醒； 好工具 昊唯造</b></p> <p>小件江浙沪地区一般今发后到。ems经济型快件-江浙沪以外江浙沪以外地区，建议发ems（邮政特快专递）经济型小件快件，首重12块钱1公斤，续重5快每公斤。（不包括西藏、新疆、海南岛）另外算.黑龙江和云南省续重6元/公斤，大约4-6天左右到，省会城市较快（大概3天左右），送货上门，全国各个乡镇均可到达，ems查询网址ww.ems.com.cn，可网上查询状态.*关于货运说明：1.货运发货不像快递那么方便，需要我们委托其他物流公司发货，2.一般物流都要3-5天左右，延长1-2天之内是合理时间。买家请不要收到货之后，说物流费用高或是其他原因（如物流慢）而拒绝收货。请大家谅解！泰州钓鱼岛物流电话：0523-86263004金运来物流电话：0523-86910189 鲁氏物流电话：4008100100</p>
--

本产品的类型是工程用液压缸，安装形式是后法兰式，型号是DYG型，压力范围是63（MPa），品牌是顶擎牌，适用范围是桥梁、工程、隧道、静载试验、交通、船舶等重物托举支撑、顶升、挤压用，产品别名是液压千斤顶，速度范围是0.04（m/s），缸径是270（mm），杆径是150（mm），速比是0.04m/s，行程是200（mm），重量是120000（g），最大工作压力是6300000（bar），可用油容量是50L，油缸高度是425（mm），加工定制是是，最大行程是200-3800mm（mm），规格是5-2000T，配件适用对象是起重机