

压力机 液压压力试验机 混凝土井盖水压水泥锚固剂压力试验机

产品名称	压力机 液压压力试验机 混凝土井盖水压水泥锚固剂压力试验机
公司名称	济南超能试验仪器有限公司
价格	888.00/个
规格参数	品牌:超能 型号:YES-2000 类型:数显式压力试验机
公司地址	济南市市中区袁柳工业园
联系电话	0531-87100426 15764123246

产品详情

优质供应液压式压力试验机 混凝土井盖水压水泥锚固剂压力试验机

济南超能试验仪器有限公司向您推荐优质压力试验机，30吨，100吨，200吨，300吨压力试验机，数显式，微机控制式，电液伺服式，为企业机构提供最优质的压力检测仪器，官网：www.mtssysb.com，联系人：王云，电话：15764123246，0531-87100426。

一、功能用途

该系列压力试验机广泛用于砖、石、水泥、高强度混凝土、建材产品及其他非金属材料的抗压试验。

二、产品介绍

采用液压加荷，电子测力，具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷最大值保持，以及过载保护和断电数据保持等功能。本机技术先进、精度高、稳定性好、结构新颖，质量可靠，操作方便，是建材、建工、公路交通、大中院等部门的必备测试仪器。本机全面符合国家标准《gb/t3722-92》、《gb2611-92》。

三、技术参数

最大试验力2000kn

量程及测量范围4%~100f.s

试验力示值相对误差 $\pm 1\%$

上下压板尺寸 260mm、 300mm

上下压板最大间距320mm

活塞最大行程20mm

活塞直径 250mm

液压泵额定压力40mpa

电源功率三相0.75kw

外形尺寸mm820 × 550 × 1300

净重约1500kg

yes-2000/1000数显式压力试验机(电动丝杠) www.gsjcyq.com

一、主要功能：

本机主要用于混凝土、水泥制品、空心砖、耐火材料、工程材料、石料、橡胶支座等建筑材料的抗压强度试验。是公路、铁路、桥梁、建筑、建材、大专院校等行业试验室的必备设备。适用于红砖、砌墙砖、砌块砖、粉煤灰砖、混凝土路面砖等材料的抗压试验。

二、主要特点：

- 1、 该机采用高精度传感器和数字式显示仪，可储存、查阅和打印试验结果。
- 2、 该机采用电动旋转丝杠调整压缩空间，大大加快试验进度。
- 3、 该机无需调试，平稳落地，加油、接电即可工作。
- 4、 该机校准简单，用户可根据《使用说明书》校准。

三、技术规格：

最大试验力：2000/1000kn

示值精度：±1%

压缩空间：0-320/350mm

立柱间距：340mm

活塞行程：50mm

压盘尺寸：300mm（可定做300*400）

丝杠移动速度：20mm/min

空间调整方式：电动丝杠

电机功率：0.75kw

工作电压：380v

外形尺寸：1100×600×1200/800mm×400mm×1200mm

整机重量：700/650kg

安全保护：防护网

yaw-2000/3000全自动压力试验机 www.mtssysb.com一、功能用途：

yaw-2000/3000全自动压力试验机，集现代机、电、液为一体的高科技通用型的自动压力试验机，主要用于砖、石、水泥、混凝土等材料的抗压强度试验，也可用于其他材料的抗压性能试验。

二、技术参数：

型 号	yaw-2000	yaw-3000
最大试验力	2000kn	3000kn
试验力示值相对误差	±1%	±1%
上下压板尺寸	370×370mm	500×500mm
上下压板最大间距	330mm	330mm
活塞最大行程	50mm	50mm
活塞直径	250mm	310mm
液压泵额定压力	40mpa	40mpa
电机功率	1.1kw	1.1kw
外形尺寸mm	650×720×1500	800×720×2000
净重	约2000kg	约2500kg

本产品的品牌是超能，型号是YES-2000，类型是数显式压力试验机，测量范围是0-2000，测量精度是0.01，最大负荷是2000（KN），重量是700（kg），适用范围是建材压力检测，加工定制是是