

；北京铝排管冷库，铝排管冷库安装，铝排管低温冷库设备

产品名称	；北京铝排管冷库， 铝排管冷库安装，铝排管低温冷库设备
公司名称	北京金爱德信制冷设备有限责任公司
价格	1888.00/台
规格参数	种类:供应铝排铝排管铝排冷库 品牌:博库 型号:bek2010
公司地址	北京市丰台区新宫体育健身休闲园8号中福3号楼 313室
联系电话	13552179793 13718739981

产品详情

种类	供应铝排 铝排管 铝排冷库	品牌	博库
型号	bek2010	制温范围	+10 -30 ()
容量	0 (立方米)	日耗电量	0 (度/天)
功率	0 (kw)	外形尺寸	0 (mm)
适用范围	茶餐厅设备、蛋糕房设备 、咖啡店设备、面包房设 备、饮品店设备、西餐店 设备、中餐店设备、酒厂 设备、调料加工厂设备、 果蔬加工厂设备、冷冻食 品厂设备、肉制品加工厂 设备、休闲食品厂设备、 其他	营销	新品

换热效率高，节能效果显著

铝合金材质，导热能力强

结构合理，对流传热系数大

与系统配置好，制冷效率高

重量轻，成本低

翼片与管一次成型，耐压高，重量轻，相同表面积，铝排重量是铜管的1/3,是钢管的1/6

只配顶排，安装方便，支护成本低

系统干净，使用寿命长

食品干耗少，品质优

适用范围广

5 ~ -45 制冷系统中

适用氟/氨系统

可配电热化霜及接水装置

便于机械除霜

标准铝排规格参数表 (21)

序号	铝排型号	外形尺寸 (m)	制冷量 (q × 100w/组)	电热功率 (kw)	备注
1	zfl-7.2	2.2 × 1.2	7.2	0.9	
2	zfl-9.6	2.2 × 1.2 (16)	9.6	1.3	
3	zfl-10.8	3.2 × 1.2	10.8	1.8	
4	zfl-14.4	3.2 × 1.2 (16)	14.4	2.4	
5	zfl-14.4	4.2 × 1.2	14.4	1.8	
6	zfl-19.2	4.2 × 1.2 (16)	19.2	2.4	

标准铝排规格参数表 (25)

序号	铝排型号	外形尺寸 (m)	制冷量 (q × 100w/组)	电热功率 (kw)	备注
1	zfl-11.88	3.2 × 1.2	11.88	1.8	
2	zfl-15.84	3.2 × 1.2 (16)	15.84	2.4	
3	zfl-15.84	4.2 × 1.2	15.84	1.8	
4	zfl-21.12	4.2 × 1.2 (16)	21.12	2.4	
5	zfl-23.76	6.2 × 1.2	23.76	3.6	
6	zfl-31.68	6.2 × 1.2 (16)	31.68	4.8	