

强制循环蒸发器，减压蒸发器，立式蒸发器，三效强制循环蒸发器

产品名称	强制循环蒸发器，减压蒸发器，立式蒸发器，三效强制循环蒸发器
公司名称	合肥小牛轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:小牛轻机 型号:ZNQX-2-800
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路999号
联系电话	86-055168105931 18855105337

产品详情

双效强制循环蒸发器适用范围：

设备可适用于食品、制药、化工、生物工程、环保工程、废液回收等行业中的高浓缩、高粘度、易结晶、易结垢溶液、含不溶性固形物物料的低温浓缩，如破碎打浆后的番茄、胡萝卜浓缩；工业废水、废水的蒸发结晶等。

双效强制循环蒸发器系统组成：

设备主要由各效蒸发器、各效分离器、冷凝器、循环泵、效间泵或过料调节阀、真空及排水系统、操作平台、电器仪表控制柜及阀门、管路等系统组成。

双效强制循环蒸发器主要特点：1.全套系统设计合理美观、运行稳定、高效节能，蒸汽耗量低。2.浓缩比大，强制循环式，使粘度较大的料液容易流动蒸发。3.特殊设计经简单操作可实现切换改效，以适应不同产品的生产。4.蒸发温度低，热量得到充分利用，料液受热温和，适用于热敏性物料的浓缩。5.蒸发器通过强制循环，在管内受热均匀，传热系数高，可防止"干壁"现象。6.料液进入分离器分离，强化了分离效果，使整体设备具有较大的操作弹性。7.整套设备结构紧凑，布局简单流畅。8.连续进出料，料液液位与所需浓度可实现自控。

本产品的加工定制是是，品牌是小牛轻机，型号是XNQX-2-800，蒸发面积是1（m²），功率是1（KW），外形尺寸是1（m），重量是1（kg），用途是食品、制药、化工、生物工程、环保工程、废液回收等行业，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是排管式，运动状况是外循环，规格是XNQX-2-800