

FWL管道阻火器 60 ()

产品名称	FWL管道阻火器 60 ()
公司名称	浙江力创管道机械有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度:60 () 材质:碳钢不锈钢 品牌:浙江力创
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇浦二村坎下西街8号
联系电话	86-0577-21810788 15382515005

产品详情

一、fwl-1管道阻火器详细资料：fwl-1管道阻火器，又名天然气阻火器，采用四片阻火板，比普通管道阻火器多两片阻火板，适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯原油等，输送可燃性气体的管道上、火炬系列、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统。fwl-1管道阻火器系新型可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。

二、主要性能: 1、阻火器连续13次以亚音速火焰试验,每次都能阻止火焰的通过.
2、壳体水压试验2.4mpa无泄漏.

三、保养与维修:

为了确保管道阻火器的性能达到完全使用的目的。对阻火器应定期进行检查和保养。

1、阻火器每半年检查一次，检查阻火芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。 2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。

3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面不得漏气。

四、结构特点及主要技术参数：

fwl-1管道阻火器具有结构合理，重量轻、耐腐蚀。易检修，安装方便等特点。

阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀易于清洗。

阀体材质: 铸钢、不锈钢。

工作压力0.6-6.4mpa。

工作温度-20 - 550 ， 阀门口径从dn15-dn500。

连接方式:法兰。

适用介质:油品、气、天然气、燃气等。

本产品的介质温度是60（ ），材质是碳钢不锈钢，品牌是浙江力创，型号是FW，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，驱动方式是自动