

韩国现代2kw汽油发电电焊机 发电电焊一体机

产品名称	韩国现代2kw汽油发电电焊机 发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO190A 工作形式:逆变焊
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

韩国现代2kw汽油发电电焊机 发电电焊一体机移动式汽油发电焊机价格采用异步无刷发电机，免维护保养，选用来自大泽的.发动机，电焊运行稳定可靠。具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。

采用六相半波整流，焊接电流平稳，飞溅少，焊口平滑；

还可提供交流发电，非常适用于施工现场作为电动工具的供电电源；

重量轻，体积小，配有移动轮，安全可靠，为施工提供.大的便利；

特别适用于市政抢修或野外作业等特殊环境下使用。

韩国现代2kw汽油发电电焊机 发电电焊一体机

主要经营：汽油发电机 柴油发电机 发电机价格 发电电焊机

静音汽油发电机 家用柴油发电机 发电机价格 燃气发电机

数码变频发电机 水泵、发电电焊机 发电焊机.体机 静音多燃料发电机、马路切缝机 园林机械设备、

大泽柴油发电机随机配件：工具袋：使用说明书、使用安装和维护手册、大插头1个、电瓶接线柱2个工具箱：扳手1个、塞尺1把、气门弹簧2个、气门压板4个、磨气门塞1个。自带电瓶1个，空气滤芯器、机油滤芯器、柴油滤芯器各1个

汽油发电电焊机两用.体机采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳 焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作

功能强大，发电电焊双效合一的机器，为维修与建造而设计，具有无可匹敌的多功能焊接质量、集成的旋转螺杆式空气压缩机，以及用于现场使用工具的5.5千瓦单三相发电机功率。焊接口平滑，是普通焊机无法达到的性能。

简介：大泽汽油 柴油焊机400A-350A-300A-250A-200A-190A可以焊接碱性不锈钢焊条，和普通焊条，使用方便，.的技术可以使十五年左右的寿命，钢板很厚可以焊穿40MM钢板，可以焊接8mm-7mm-6mm-5mm-4mm-3mm-2mm焊条

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO190A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、备用功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO188F

*、发动机功率：10HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：418CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池

启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-4.00MM

*、电流调节：0-190A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：700*530*570

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：60kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护