

汽油发电电焊两用机HW220

产品名称	汽油发电电焊两用机HW220
公司名称	电王精密电器（北京）有限公司
价格	160000.00/个
规格参数	品牌:DENOH/电王 型号:HW220 工作形式:弧焊
公司地址	北京市顺义区大宋各庄镇杜石路1号
联系电话	13601201839

产品详情

产品信息 品种：汽油发电焊机 类型：发电、电焊 一体机 品牌：电王精密 发电机输出电压：220 dc
产地：北京顺义 发电机输出功率：3.0 kw 净重：90kg
电焊机额定电压：28 dcv 发动机：三菱gt1300 电焊机额定电流：200dca 燃料：
柴油 焊接电流调节：50~230a 额定使用率：100%
冷却方式：风冷 额定转速：3580转 连续工作时常：24小时
hw220 无铅汽油发电焊机，使用时间长、能耗低。做到低耗油高产能。比普通发电机省油50%

采用三菱gt1300 四冲程发动机，强劲动力不死的心。



无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供一流的电源支持。



配有机油报警即节能又减少发动机的磨损，使使用寿命更长。



3.0kw直流电源，为您的多种设备提供更多的电源使用。



发动机采用日美原装进口发动机

发电机壳坚固的外壳里抱着“电力十足的芯”

hw220发动机焊机规格及数据	
形式	无刷
驱动方式	直接连接
防护等级	ip21
绝缘等级	f
电焊机下降特性	
额定功率kw	5.6

额定电流dca	200
额定电压dcv	28
空载电压dcv	85
额定使用率%	50
电流调节范围dca	50-230
辅助电源	
额定功率kw	3.0
额定电压v	dc220
额定电流a	13.7
额定使用率%	100
发动机	
名称	三菱gt1300
形式	4)冲程单缸
排气量cc	357
额定输出功率hp	12
额定转速rpm	3580
启动方式	手动

燃料	无铅汽油
冷却方式	风冷
润滑油量l	1.0
其他	
油箱容量l	22
外型尺寸mm	707 × 550 × 567
净重kg	90
电瓶	无
车轮	选配

电王精密电器(北京)有限公司是外商独资的发动机焊机专业制造厂家，2003年通过iso9001·2000质量体系认证。 * 「电王」焊机集中了日本精密电机七十多年来的制造经验和多项专利技术采用独特的发电方式，具有焊接性能稳定，高效节能的特点。所有机型均取得中国的“ccc”认证。

本产品的品牌是denoh/电王，型号是hw220，工作形式是弧焊，焊接方式是拉弧式，电流是直流，样式是台式，驱动形式是电动，保护气体类型是固体焊条下线素，作用对象是钢、铁，输入电压是220（v），频率是60（hz），额定输入电源容量是60（kva），空载电压是85（v），输出电流调节范围是50~230（a），额定负载持续率是80（%），功率是5.6kw，功率因素是0.9，效率是80%，绝缘等级是f，外壳防护等级是ip21，外形尺寸是650*500*540，重量是85（kg），用途是野外工程、应急抢险、断电作业，工具净重是80（kg），动力形式是内燃机驱动