

松下二保焊机YD-200KF松下气体保护焊机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 松下二保焊机YD-200KF松下气体保护焊机 |
| 公司名称 | 上海铭浦机械有限公司 |
| 价格 | 11500.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:Panasonic/松下 型号:YD-200KF 控制方式:半自动 |
| 公司地址 | 785211103@qq.com |
| 联系电话 | 021-60516159 18621067929 |

产品详情

松下气保焊机yd-200kf2产品名称：晶闸管控制co2/mag焊机 产品型号：yd-200kf2 可焊材料：低碳钢、普通低合金钢等 简要说明：送丝机与电源一体化设计，提高了机动性。

产品特点1、送丝机与电源一体化设计2、高可靠性设计 主回路采用双反星型、立绕主变、具有高稳定性、高抗噪性。 h级绝缘，主变压器、电抗器线圈采用美国杜邦公司的高性能nomex绝缘低，绝缘强度高、耐高温，防尘性好。 外壳防护等级为ip21s，焊机主回路和控制回路实现了物理隔离，有效防止了主回路对控制回路的影响和干扰，整体结构的防潮性、防滴性、防尘性好，能适应恶劣环境下作业。3、多种保护功能焊机过热保护、次级过流保护、欠压保护等多种保护功能。4、延时节电功能当焊机空载时间约7.5分钟后，主回路自动切断（控制主回路仍正常工作），避免了不必要的空载耗损。

本产品的品牌是Panasonic/松下，型号是YD-200KF，控制方式是半自动，焊接原理是弧焊，焊接材质是低碳钢，输入电压是380（V），频率是50/60，额定输入电源容量是7.8（KVA），空载输出电压是37（V），输出电流调节范围是50-250（A），引弧方式是中频，额定负载持续率是40%（%），功率是6.8（W），效率是40，功率因素是21，可用焊丝直径是0.8/1.0/0.2（mm），绝缘等级是H，外壳防护等级是IP21S，外形尺寸是385*715*815，用途是焊接，频段是1，焊咀对地电压是10（mV），工具净重是1（Kg）