

逆变空气等离子弧切割机 LGK-40B

产品名称	逆变空气等离子弧切割机 LGK-40B
公司名称	郑州运通机电设备有限公司
价格	1400.00/个
规格参数	品牌:银象 型号:LGK-40B 工作形式:等离子焊
公司地址	郑州航海西路与西环路交叉口中贸城7排3号
联系电话	86-037166525332 13608693538

产品详情

型号：lgk-40b

名称：逆变空气等离子切割机

应用领域：主要适用于车辆、造医药、厨房等行业的机械切割、

标准配件产品参数应用领域功能特性

参数	逆变lgk-40b	逆变lgk-60b	逆变lgk-100b
输入电压 (v)	单相220v	三相380v	三相380v
额定频率(hz)	50/60hz	50/60hz	50/60hz
额定输入功率(kva)	6.6	12.2	15.2
最高空载电压 (v)	230	258	268
输出电流(a)	10-40	20-60	20-100
额定负载持续率(%)	60%	60%	60%
功率因数	0.73	0.93	0.93
引弧方式	接触引弧	接触引弧	非接触引弧
切割厚度(mm)	碳钢10，不锈钢5，铜铝3	碳钢14，不锈钢8，铜铝5	碳钢20，不锈钢15
空压机容积大于(m ³)	0.16	0.16	0.16
外型尺寸 (长*宽*高) mm	380*170*265	600*310*550	600*310*550

本产品的品牌是银象，型号是LGK-40B，工作形式是等离子焊，焊接方式是拉弧式，电流是直流，样式是手持式，驱动形式是手动，输入电压是220（V），频率是50/60（Hz），额定输入电源容量是6.6（KV A），空载电压是230（V），输出电流调节范围是10-40（A），额定负载持续率是60（%），功率是0.73，功率因素是0.73，绝缘等级是F，外壳防护等级是2P，外形尺寸是380*170*265，重量是9（kg），用途是等离子切割，工具净重是9（Kg）