

德国蒂森SAFERNF54低温钢焊条E7028-G焊条

产品名称	德国蒂森SAFERNF54低温钢焊条E7028-G焊条
公司名称	林肯焊接材料（北京）有限公司
价格	38.00/个
规格参数	品牌:蒂森 型号:E7028-G 牌号:SAFERNF54
公司地址	北京市朝阳区南磨房路
联系电话	010-69946951 13651206196

产品详情

原装进口德国蒂森safernf54低温钢焊条e7028-g低温钢焊条

德国蒂森低温钢焊条

品名	产品牌号	aws型号	主要力学性能					特性简单介绍
			bmpa	smpa	akv(j)	5%		
低温钢焊条	safer nf58	e7018-1	590	510	90(-50)	29		耐吸潮超低氢焊条，杂质含量低，力学性能优良，适合厚板重要结构
	safer nf 59	e8018 g	650	570	120(-60)	28	ni:0.7	耐吸潮超低氢焊条，焊接低温钢，力学性能优良，适合厚板重要结构
	safer nf 54	e7028 g	580	490	70(-60)	27	ni:0.9	低氢高效焊条，焊接低温钢，力学性能优良，适合厚板重要结构
	tenacito70 freezalf ni3	e8018 c1	560	480	45(-106)	30	ni:3.5	低温钢焊条，焊接3.5ni钢，焊态和热处理后力学性能优良

德国蒂森低合金高强钢焊条

品名	产品牌号	aws型号	主要力学性能					特性简单介绍
			bmpa	smpa	akv(j)	5		
低合金高强钢焊条	tencordkb	e7018-g	500-600	>380	80(-40)	>25	ni:1.0	耐大气腐蚀性能优良，用于桥梁，铁路，港口机械等钢结构的焊接
	safer cu56	e8018 g	600	510	110(-20)	27	ni:0.55 cu:0.45	耐大气腐蚀性能优良，用于

							cu:0.35	桥梁，铁路，港口机械等钢结构的焊接
safer nd 65	e9018 g	710	640	80(-50)	23		ni:1.7 mo:0.3	超低氢焊条，抗裂性能优良，用于焊接屈服强度610mpa的高强钢
safer md 70	e10018 d2	770	700	48(-50)	24		mn:1.9 mo:0.4	超低氢高强钢焊条，用于焊接屈服强度 600mpa的高强钢
tenacito 75	eg10018 g	780-940	700	55(-60)	17		ni:2.1 mo:0.4	cr:0.4,超低氢高强钢焊条，用于焊接屈服强度 700mpa的高强钢
tenacito 100	e12018 g	1050	970	55(-50)	17		ni:1.9 mo:0.9	cr:0.6，超低氢高强钢焊条，焊接屈服强度 900mpa的高强钢

德国蒂森耐热钢焊条

品名	产品牌号	aws型号	主要力学性能				特性简单介绍	
			bmpa	smpa	akv(j)	5		
cr-mo 耐热 钢焊 条	cromocordkbe	e8018 b2	630	540	150(-20)	23	cr:1.2 mo:0.5	焊接和堆焊cr:1.25,mo:0.5铬钼钢，适合stc（步冷热处理）焊接
	al cromo e 225	e9018 b3	650	540	100(-60)	22	cr:2.3 mo:1.0	焊接和堆焊cr:2.25-mo铬钼钢，适合stc（步冷热处理）焊接
	al cromo e 255 v	e9015 g	500-650	400	110(-29)	20	cr:2.5,mo :1.1 v:0.25	焊接和堆焊cr:2.25-mo-v铬钼钒钢，进行步冷热处理的焊接
	cromocord 5	e8018 b6	620	520	80(-20)	19	cr:5.1 mo:0.5	焊接和堆焊cr:4-6%,mo:0.5铬钼钢
	cromocord 9 m	e9018 b9	660	480	65(-20)	22	cr:8.9,v:0. 2 mo:1.0,ni :0.65	焊接和堆焊cr:8-11%,mo:2铬钼钢，焊接p9.t91钢

本产品的品牌是蒂森，型号是E7028-G，牌号是SAFERNF54，产地是德国，类型是低温钢焊条，焊芯直径是2.5/3.2/4.0（mm），直径是2.5/3.2/4.0（mm），长度是300-400（mm），焊接电流是60-120（A），电流幅度是60-120（A），适用范围是低氢高效焊条，焊接低温钢，力学性能优良，适合厚板重要结构