

FA5G.S 方太 不锈钢面板

产品名称	FA5G.S 方太 不锈钢面板
公司名称	常德市鼎城索普贸易有限公司
价格	1302.00/件
规格参数	品牌:方太 材质:不锈钢面板
公司地址	常德市鼎城区武陵镇善卷社区桥南家电城善德街34号
联系电话	010-07367358135 13807426795

产品详情

品牌	方太	材质	不锈钢面板
规格	外形尺寸(长x宽x高)mm 730X400X80	产地	宁波
功能	节能	型号	FA5G.S
灶形	嵌入式	灶眼	双眼
点火方式	电子脉冲点火	热流量	4.0X2 (Y/T/R)/kW

燃烧效果

25.5度出火时，锅底热强度(热效率和火力大小)与废气排放量(燃烧的充分性)之间呈最佳平衡点，火焰外焰与锅底最大面积接触，达到高能效燃烧

双管道进气。两个引射管进气，供气充分，火力迅猛；内外环火可以独立调控，可单独调节小火

立体进风，燃烧充分，火力更强。燃烧所需的空气从台面上和台面下同时引入，彻底避免了因供气不足所造成的燃烧不充分现象，杜绝“黄火”、“黑焰”的发生

清洗保养便利性

油磨拉丝不锈钢面板，油污不附着，清洗容易

隐藏式火孔,采用侧斜出火方式，火孔斜角出火，燃烧充分，不易被汤物污染，容易清洗
可移动清洁杯，解决炉头清洁问题

安全

自动熄火保护装置，意外熄火时自动切断气源

童锁保护旋钮，旋钮必须按下后才能转动，杜绝儿童玩耍引起的意外
安全气路系统，阀体经三道气密性全检，避免灶具使用中的燃气泄漏

电子脉冲点火，先点火后通气，避免点火过程中的燃气泄漏

安全伞双针点火，解决点火故障问题

工艺及人性化细节

油磨拉丝及珍珠沙不锈钢面板，时尚典雅之作

“灵动”桥式铝合金旋钮

电子脉冲点火，方便快捷，点火成功率高

双管供气，内外环火可单独调控，火力精确调节

整体热锻59铜火盖，铜火盖采用整体热锻处理，耐高温、耐腐蚀，不变形，经久耐用
锌合金万向旋转接头。可以旋转起来在任何角度连接胶管，更加方便、安全，且不会生锈，
耐久使用

原创技术

25.5°出火，最佳接触面积25.5°出火时，火焰外焰与锅底最佳面积接触。

25.5°出火，实现高能效燃烧

高能效燃烧三大标准：纯蓝火焰，内锥短而明亮的纯蓝色火焰；高效节能，热效率比国家标准（国家标准要求大于或等于50%）平均高于10%；健康环保，废气排放量比国家标准（国家标准要求小于500ppm）平均低于30%。

25.5°出火，三段均衡燃烧

燃气灶的燃烧过程可以分为3个阶段：一次空气引射阶段，空气与燃气混合阶段，混合气体出火燃烧阶段。方太的每款燃气灶产品都经过了精确的电脑模拟计算和上万次的试火试验，找到三个阶段的最佳均衡点参数，25.5°出火角实现了出火与燃烧速度的均衡，达到高能效燃烧。

25.5°出火，最佳出火角度

25.5°出火时，锅底热强度（热效率和火力大小）与废气排放量（燃烧的充分性）之间呈最佳平衡点。

热负荷(y/t/r)/kW技术参数

4.0x2

外形尺寸(长x宽x高)mm

730x400x80

挖孔尺寸(长x宽)mm

660x3604xr30

安装示意图

技术参考

热负荷(y/t/r)/kw

4.0x2

外形尺寸 (长x宽x高)mm

730x400x80

挖孔尺寸 (长x宽)mm

660x3604xr30