

卧式加工中心 其他数控机床

产品名称	卧式加工中心 其他数控机床
公司名称	常州龙昇机械有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	数控机床分类:其他数控机床 品牌:北一大隈 型号:MAR-500H
公司地址	常州市新北区珠江花园4幢甲单元601室
联系电话	13813672730

产品详情

项目		单位	mar-500h	mar-630h
加工范围		mm	700 × 800 × 700	1,000 × 800 × 810
能力容量	操作面大小	mm	500 × 500	630 × 630
	最大承载质量	kg	800	1,200
	分度角度	度	1°	1°
	最大加工尺寸	mm	∅ 800 × 900	∅ 1,000 × 900
行程	x轴	mm	700	1,000
	y轴	mm	800	800
	z轴	mm	700	810
	从托板上面到主轴中心距离	mm	50-850	50-850
	从托板中心到主轴端	mm	150-850	200-1,010

主轴	面距离			
	主轴转速	r/min	50-5,000[op.50-12,000]	50-5,000[op.50-12,000]
	主轴锥孔	.	nt.50	nt.50
	主轴变档	.	无级	无级
进给	切削进给速度	mm/min	1-40,000	1-40,000
	快速进给速度	mm/min	40,000	40,000
电动机	主轴电机	kw	20/15(10分钟/连续)	20/15(10分钟/连续)
	工作台分度电机	kw	2.2 (500)	2.8 (630)
	进给轴电机	kw	x : 4.6 y:5.2 z : 4.6	x : 4.6 y:5.2 z : 4.6
刀架	刀具选择方式	.	随机	随机
	拉钉类型	.	mas 2型	mas 2型
	刀具数量	把	40[op.60]	40[op.60]
	刀具最大直径 (相邻)	mm	140	140
	刀具最大直径 (不相邻)	mm	240	240
	刀具最大长度	mm	450	450
	刀具最大重量	kg	25	25
	换刀时间 (t-t)	s	2.0	2.0
	换刀时间 (c-c)	s	5.5 (mas)	5.5 (mas)
apc	托板交换方式	.	2面旋转式	2面旋转式
	托板交换时间	s	9	10
所需动力源	电源	kva	50	50
	常用气压	mpa	0.5	0.5
	气流量	nl/min	900	900
精度	定位精度	mm	+0.004/全行程	+0.004/全行程
	重复定位精度	mm	+0.0015	+0.0015
尺寸	机械高度	mm	3,291	3,291
	占地面积	mm	3,180 × 5,589	3,480 × 5,962
	机械质量	kg	22,000	24,000
	数控装置	.	osp-p200m-r	osp-p200m-r

本产品的数控机床分类是其他数控机床，品牌是北一大隈，型号是MAR-500H，主电机功率是20/15 (kw

)，运动方式是点位直线控制，加工尺寸范围是700*800*700 (mm)，主轴转速范围是5000 (rpm)，刀具数量是40，控制方式是半闭环控制，控制系统是OSP-P200M-R，布局形式是卧式，动力类型是机械传动，用途是金属切削，适用行业是通用