

立式0.5吨锅炉水容量多少 0.5吨公里是什么型号 LSH0.5-0.7-AII

产品名称	立式0.5吨锅炉水容量多少 0.5吨公里是什么型号 LSH0.5-0.7-AII
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	29000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:银城锅炉
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

lsg(h)型横水管锅炉采用传统的燃烧技术，煤从炉门投入，在炉排上燃烧，烟气在炉胆内经横水管交错冲刷，含在烟气中的细小碳黑及灰尘被多层管束切割在炉排上重新燃烧，经烟囱排入大气。

本炉具有以下特点：

- 1、结构紧凑，安装方便，基建投资省。
- 2、烟气纵向冲刷对流管束，充分利用受热面，提高锅炉效率。
- 3、烟气多回程、多循环，达到自然除尘，不需引风机，节省电能。

锅 炉 规 范 （4公斤压力系列）							
	lsh1- 0.4-a	lsh0.7-0.4-a	lsh0.6-0.4-a	lsh0.5-0.4-a	lsh0.4-0.4-a	lsg0.3-0.4-a	lsg0.2-0.4-a
额定	1t/h	0.7t/h	0.6t/h	0.5t/h	0.4t/h	0.3t/h	0.2t/h
蒸发量							
额定蒸汽压力	0.4mpa						
额定蒸汽温度	152℃						
给水温度	20℃						
受热面积	38m2	27.6 m2	23.6 m2	19.6 m2	16.8 m2	12.7m2	7.8 m2

炉排	1.54m2	1.13 m2	0.95 m2	0.79 m2	0.64 m2	0.5m2	0.38 m2
面积							
水压试验压力	0.6 mpa						
设计	烟 煤						
煤种							
热效率	73 %						

锅 炉 规 范 （7公斤压力系列）							
	lsh1- 0.7-a	lsh0.7-0.7-a	lsh0.6-0.7-a	lsh0.5-0.7-a	lsh0.4-0.7-a	lsg0.3-0.7-a	lsg0.2-0.7-a
额定	1t/h	0.7t/h	0.6t/h	0.5t/h	0.4t/h	0.3t/h	0.2t/h
蒸发量							
额定蒸汽压力	0.7mpa						
额定蒸汽温度	170℃						
给水	20℃						
温度							
受热	38m2	27.6 m2	23.6 m2	19.6 m2	16.8 m2	12.7m2	7.8 m2
面积							
炉排	1.54m2	1.13 m2	0.95 m2	0.79 m2	0.64 m2	0.5m2	0.38 m2
面积							
水压试验压力	1.05mpa						
设计	烟 煤						
煤种							
热效率	73 %						

锅炉实物图片：

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是银城锅炉，型号是LSH0.5-0.7，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是1，适用范围是工业锅炉，结构形式是立式