

全国、设计独特、精心打造、卧式2吨、4吨、6吨燃气蒸汽锅炉

产品名称	全国、设计独特、精心打造、卧式2吨、4吨、6吨燃气蒸汽锅炉
公司名称	河南冠中热能设备有限公司
价格	450000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:辅助循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	河南省郑州市电子电器产业园龙鼎
联系电话	0371-60917896 15378786562

产品详情

冠中牌燃气蒸汽锅炉采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备，该燃烧器的燃烧程序由较先进的燃烧程序控制器控制，能实现锅炉正常燃烧所必需的各种功能，能在正常状态、事故状态及非常情况下，自动实施保护性停炉，燃气蒸汽锅炉配以相应的水位控制器、压力调节器，实现高低水位指示、超压指示、调节，保证水位在正常范围内波动，蒸汽压力在允许压力波动范围内，在水位极低，超压时实现保护性停止指示。

保护装置

1. 水位实时监控功能：配有电子检测水位装置，实时监控锅炉水位。
2. 时间设置功能：用户可根据需要，自由组合设定锅炉的起停时间。
3. 漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，将自动切断电源。
4. 缺水保护：当锅炉缺水时及时切断燃烧器控制电路，防止燃烧器发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。
5. 电源异常保护功能：锅炉立刻停止运行。
6. 超压连锁保护：锅炉内压力超过用户设定值时，禁止燃烧器工作并报警提示。
7. 压力控制器、水位报警器、安全阀、极低水位报警等多重安全保护。
8. 完整的燃气阀组及保护系统：提供从过滤器、调压阀、电磁阀等完整燃气阀组及配件，确保了燃气的安全性。

9. 烟气监控装置，可自动监测锅炉的排烟温度，更加方便地掌握锅炉的燃烧情况。

冠中牌燃气蒸汽锅炉型号参数：

型号 wns1 wns2 wns4 wns6 wns10 wns20 额定蒸发量 1t/h 2t/h 4t/h 6t/h 10t/h 20t/h 额定蒸汽压力 mpa 1.0/1.25 1.0/1.25 1.0/1.25 1.0/1.25 1.0/1.25 1.0/1.25 额定蒸汽温度 °c 184/194 184/194 184/194 184/194 184/194 184/194 给水温度 °c 20 20 20 20 20 20 传热面积 m² 29.34 50.9 102.2 160 200 476.8 设计热效率 % 91-94 91-94 91-94 91-94 96 98 测试热效率 90 90 90 90 90 90 水试验压力 mpa 1.4/1.65 1.4/1.65 1.4/1.65 1.4/1.65 1.4/1.65 1.4/1.65 锅炉净重 t 4.07 7.09 11.53 15.27 21.8 48.9 水容量 kg 2000 4200 7000 8000 13500 27190 耗气量 (天然气) 65nm³ 120nm³/h 240nm³/h 360nm³/h 600nm³/h 1200nm³/h 耗气量 (城市煤气) 170nm³/h 300nm³/h 696nm³/h 1070nm³/h 1776nm³/h 3430nm³/h 电机 kw 1.5 4.5 7.5 12 22 56 运输尺寸 (长x宽x高) m 3.2x1.7x2.2 4.2x2.2x2.4 5x2.4x2.7 5.5x2.8x2.9 8.2x3.3x3.5 8.5x4.1x3.7 蒸汽接口 pn 1.6mpa 1.6mpa 1.6mpa 1.6mpa 1.6mpa 1.6mpa 蒸汽接口 dn 65mm 80mm 100mm 125mm 159mm 200mm 供气口 (天然气) mm dn65 dn65 dn65 dn80 dn100 dn150 供气口 (城市煤气) mm dn65 dn65 dn100 dn100 dn125 dn200 排污口 dn 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 安全阀 pn 1.6mpa 1.6mpa 1.6mpa 1.6mpa 1.6mpa 1.6mpa 公称直径 dn(mm) 2x32 2x40 2x50 2x80 2x80 2x100 烟筒口径内径 282mm 360mm 494mm 550mm 626mm 1000mm

冠中热能经营各种型号的锅炉产品，我们提供优质售前咨询，售中运输、安装、技术指导，售后维修、保养等服务，欢迎广大新老顾客前来选购！！

wns4—1.6—yq

额定蒸发量：4t/h

额定工作压力：1.6mpa

锅炉详细参数咨询：13592649186 / 0371-60917896

qq: 1794787682

公司传真：0371-55699883

公司邮箱：1794787682@qq.com

公司地址：郑州市金水区北环

冠中热能欢迎您的到来！！

本产品的加工定制是是，循环方式是辅助循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是冠中，型号是WNS6—1.25—YQ，燃料耗量是420L，适用范围是生产生活，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，结构形式是卧式，适用燃料是天然气，锅炉用途是工业锅炉