

0.5吨节能环保型常压热水锅炉 常压热水采暖锅炉

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 0.5吨节能环保型常压热水锅炉 常压热水采暖锅炉 |
| 公司名称 | 青州日晟温控设备有限公司 |
| 价格 | 70000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:日晟 |
| 公司地址 | 青州市丰收一路 |
| 联系电话 | 86-0536-3266809 13606462401 |

产品详情

常压热水锅炉

免费热线：400-670-8185

| 序号 | 图片及说明 | 规格 | 材质 | |
|----|---------------|--|---|-------------------------|
| 1 | rs常压热水锅炉—0.35 | clsg0.35-30-0.5 外形尺寸： 1500x1200x2200 供暖面积：3000m ² 工作压力：0 mpa 出水温度：85 回水温度：60 热效率：90% | 炉本体板材： gb-700-88;q235厚8mm 锅炉管材： gb-t8612-2008 厚6mm 外保温：硅酸铝、进口彩瓦 炉排：耐热铸铁rtcr2 | 二次燃 循环， 方便安 同用 |
| 2 | rs常压热水锅炉—0.7 | clsg0.7-60-1 外形尺寸： 1800x1600x2900 | 炉本体板材： gb-700-88;q235厚8mm 锅炉管材： | 二次燃 循环， 方便安 同用 |

| | | | | |
|---|--------------|---|--|-------------------------|
| | | 供暖面积：6000m ² 工作压力：0 mpa 出水温度 85 回水温度 60 热效率 90% | gb-t8612-2008 厚6mm 外保温：硅酸铝、进口彩瓦 炉排：耐热铸铁rtcr2 | |
| 3 | rs常压热水锅炉—1.4 | clsg1.4-120-2 外形尺寸： 2300x2400x3700 供暖面积：12000m ² 工作压力：0 mpa 出水温度：85 回水温度：60 热效率：90% | 炉本体板材： gb-700-88;q235厚8mm 锅炉管材： gb-t8612-2008 厚6mm 外保温：硅酸铝、进口彩瓦 炉排：耐热铸铁rtcr2 | 二次燃 循环， 方便安 同用 |
| 4 | rs常压热水锅炉—2.8 | clsg2.8-240-4 外形尺寸： 3000x3200x3800 供暖面积：24000m ² 工作压力：0 mpa 出水温度：85 回水温度：60 热效率：90% | 炉本体板材： gb-700-88;q235厚8mm 锅炉管材： gb-t8612-2008 厚6mm 外保温：硅酸铝、进口彩瓦 炉排：耐热铸铁rtcr2 | 二次燃 循环， 方便安 同用 |
| 5 | rs常压热水锅炉—4.2 | clsg4.2-360-6 外形尺寸： 3200x4000x3800 供暖面积：36000m ² 工作压力：0 mpa 出水温度：85 | 炉本体板材： gb-700-88;q235厚8mm 锅炉管材： gb-t8612-2008 厚6mm 外保温：硅酸铝、进口彩瓦。 炉排：耐热铸铁rtcr2 | 二次燃 循环， 方便安 同用 |

| | | |
|--|---------|--|
| | 回水温度：60 | |
| | 热效率：90% | |

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是日晟，型号是0.5，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是常压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是78kg/h，适用范围是工厂车间、养殖场采暖设备，结构形式是立式