

加工水暖热风炉 大棚加温水暖热风两用燃煤炉

产品名称	加工水暖热风炉 大棚加温水暖热风两用燃煤炉
公司名称	青州日晟温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:日晟
公司地址	青州市丰收一路
联系电话	86-0536-3266809 13606462401

产品详情

水暖热风两用锅炉

免费热线：400-670-8185 王军国

序号	图片及名称	规格	材质	
1	rs—10水暖热风锅炉	外型尺寸：1400×720×1150 额定发热量：10万大卡 燃煤量：10kg/h 风机功率：1100w 热风量：10万大卡 热风温度：160 供热面积：800m ² 育雏面积：300m ²	炉本体： gb-700-88;q235厚8mm 火膛主火管：特殊铸钢 火膛四周：优质耐火砖 炉膛火管：gb-t8162-2008 外保温：硅酸铝 引风机：国标铜芯 送风机：国标铜芯	自动 风两 用于 、蔬 花卉 时兼 间、 住宅 的场 动调 了同 和水 养殖 大棚 的温 达到 停机 的余 温度 了停 间长

2	rs—20水暖热风锅炉	外型尺寸：1620×860×1510 额定发热量：20万大卡 燃煤量：22kg/h 风机功率：1500w 热风量：20万大卡 热风温度：160 供热面积：1200m ² 育雏面积：500m ²	炉本体： gb-700-88;q235厚8mm 火膛主火管：特殊铸钢 火膛四周：优质耐火砖 炉膛火管：gb-t8162-2008 外保温：硅酸铝 引风机：国标铜芯 送风机：国标铜芯	省燃 调温 ，管 工省 间清 污染 充分 温方 注上 ，热 以上 用， 下
3	rs—30水暖热风锅炉	外型尺寸：1850×920×1560 额定发热量：30万大卡 燃煤量：30kg/h 风机功率：1500w 热风量：30万大卡 热风温度：160 供热面积：1600m ² 育雏面积：800m ²	炉本体： gb-700-88;q235厚8mm 火膛主火管：特殊铸钢 火膛四周：优质耐火砖 炉膛火管：gb-t8162-2008 外保温：硅酸铝 引风机：国标铜芯 送风机：国标铜芯	
4	rs—40水暖热风锅炉	外型尺寸：1880×1300×1970 额定发热量：40万大卡 燃煤量：38kg/h 风机功率：2200w 热风量：40万大卡 热风温度：160 供热面积：2000m ² 育雏面积：1000m ²	炉本体： gb-700-88;q235厚8mm 火膛主火管：特殊铸钢 火膛四周：优质耐火砖 炉膛火管：gb-t8162-2008 外保温：硅酸铝 引风机：国标铜芯 送风机：国标铜芯	

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是日晟，型号是多种，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是每小时耗煤10-40公斤，适用范围是蔬菜烘干，结构形式是卧式，规格是40万卡,5万卡,20万卡,10万卡,30万卡