

6吨燃煤锅炉 DZL6-1.25-AII 6吨卧式燃煤蒸汽锅炉价格

产品名称	6吨燃煤锅炉 DZL6-1.25-AII 6吨卧式燃煤蒸汽锅炉价格
公司名称	河南冠中热能设备有限公司
价格	435000.00/件
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:燃煤锅炉
公司地址	河南省郑州市电子电器产业园龙鼎
联系电话	0371-60917896 15378786562

产品详情

厂家供应6吨燃煤锅炉 dzl6-1.25-aii 6吨卧式燃煤蒸汽锅炉价格

dzl系列卧式燃煤蒸汽锅炉是一种卧式三回程水火管式锅炉。在锅筒内布置二束火管，炉膛两侧装有光管水冷壁管；燃烧采用轻型链条炉排实现机械加煤，并配有鼓、引风机实现机械通风。燃料自煤斗落到炉排上，随炉排进炉膛后燃烧，烟气经过后拱上部燃烧室，由燃烧室向上通过后棚管烟室进入第一管束到前烟箱，再由前烟箱折入第二束至后烟箱，通过引风机抽引进入烟道、除尘器及烟囱，最后排向大气。该锅炉自动化水平高，锅炉给水自动调节、高低水位报警、低水位联锁保护，引、送风机联锁保护。锅炉上煤、出渣等操作机械化，配套辅机齐全。

锅筒下部布置了上升管排，消除了锅管底部的死水区。锅筒高温区得到良好的冷却，预防了锅壳下部鼓包。

采用了高效传热螺纹烟管，获得了强化传热效果。使锅炉升温升压快，提高了锅炉的热效率。由于烟气在管内有扰动作用，烟管不易积灰，起到自清扫的作用。

运行稳定。调整方便。出力足。超负荷能力强。

结构紧凑，节省锅炉房基建投资

热水锅炉在水循环方面采用射流技术，喷射水进入下降管。达到提高上升管循环流速的目的。

炉膛内的八字端，出烟窗部分均由一定降尘作用，使烟尘浓度更低。

dzh系列锅炉为单锅筒纵置式水火管锅壳式锅炉，燃烧设为活动炉排。热水过炉水循环为自然加辐射。炉膛左右两侧水冷壁为辐射受热面，炉膛两翼为对流受热面。炉膛采用耐热混凝土整体浇注成型的新工艺，锅炉主机外侧为立体形护板外壳。

采用拱形管板与螺纹烟管组成锅筒，使锅筒有准钢性体变为准弹性体结构。取消了管板区的拉撑件，减少了应力，解决了管板裂纹的难题。

锅筒下部布置了上升管排，消除了锅管底部的死水区。锅筒高温区得到良好的冷却，预防了锅壳下部鼓包。

运行稳定。调整方便。出力足。超负荷能力强。

结构紧凑，节省锅炉房基建投资

热水锅炉在水循环方面采用射流技术，喷射水进入下降管。达到提高上升管循环流速的目的。

炉膛内的八字端，出烟窗部分均由一定降尘作用，使烟尘浓度更低。

本产品具有成熟性、先进性、稳定性、可靠性和经济性。

1、成熟性：国内最早生产燃煤快装螺纹管链条炉排锅炉的制造厂之一；自动化燃煤螺纹管链条炉排锅炉，填补国内燃煤螺纹管链条炉排蒸汽锅炉空白；十年来，产品多次更新换代，更趋成熟，同类产品已生产6000多台。2、先进性：采用多项先进技术，如螺纹管、炉内强化燃烧；多次荣获国家、机械工业部的产品荣誉证书；3、稳定性：锅炉运行平稳，故障率低，未发生重大安全事故；早期锅炉最长运行时间已达10年。4、经济性：热效率高，节约燃料，经济性好；被国家经贸委和河南省环保局评为节能产品。

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是燃煤锅炉，燃料是燃煤锅炉，品牌是太锅锅炉，型号是DZL6-1.25-AII，燃烧方式是层燃炉，出口压力是1.25公斤压力，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是化工厂制药厂食品厂建材厂纺织厂印染厂泡沫厂塑料厂酿酒厂饮料厂冶金厂混凝土养护，结构形式是卧式，燃料耗量是880Kg/h，制造级别是A级