

制造销售WNS2-1.25-QY燃气蒸汽锅炉.热水锅炉

产品名称	制造销售WNS2-1.25-QY燃气蒸汽锅炉.热水锅炉
公司名称	河南省热丰锅炉有限公司
价格	130000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:直流锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	太康县符草楼工业园区
联系电话	0394-6837699 13903946980

产品详情

wns卧式全自动燃气蒸汽锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖，使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好的工业燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。cwns卧式全自动燃油燃气热水锅炉采用国际上较先进自动化程度较高的“百得”全自动燃烧器作为主要燃烧设备，该燃烧器的燃烧程序由较先进的燃烧程序控制器控制，能实现燃油锅炉正常燃烧所必需的各种功能，能在正常状态、事故状态、能在非常情况下，自动实施保护性停炉，配以相应的温度控制器、压力比例调节器，实现高低温度指示、超压指示、调节，保证水位在正常范围内波动。

wns卧式全自动燃油燃气锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖，使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。

二、控制系统说明：该燃油燃气锅炉，采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备，该燃烧器的燃烧程序由较先进的燃烧程序控制器控制，能实现锅炉正常燃烧所必需的各种功能，能在正常状态、事故状态及非常情况下，自动实施保护性停炉，配以相应的水位控制器、压力调节器，实现高低水位指示、超压指示、调节，保证水位在正常范围内波动，蒸汽压力在允许压力波动范围内，在水位极低，超压时实现保护性停止指示。

1、基本操作：接通电源，按“启动”键，控制器打开，蜂鸣器声响，数码显示窗显示蒸汽压力。按“启动”键，运行指示灯亮，控制器按所选控制要求进行工作按“停止”键，运行指示灯熄灭，控制器停止运行。

2、设定操作：按“设定”键，设定指示灯亮，指示进入设定状态，同时设定值指示灯亮，按“+”、“-”键可进行修改。

现在时间：当前时间，使用24小时制，此项设置修改时立即生效。启动时间：当现在时间达到启动时间时锅炉进入运行状态。停止时间当现在时间达到停止时间时锅炉停止运行。

3、主要控制参数：、压力控制：压力调节器1yt调整在0.73mpa 压力调节器2yt调整在0.75mpa 负荷调节器3yt负荷大时 0.65mpa，负荷小时 0.69mpa、水位控制：水位控制器szb(水位报警器)a.正常水位上 + 50mm时，第一组电极高水位触点结合输出高水位报警信号。b.正常水位下 - 50mm时，第二组电极低水位触

点结合输出低水位报警信号。c.正常水位下 - 75mm时，第三组电极极低水位触点结合输出极低水位报警信号。

本产品的加工定制是是，循环方式是直流锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是热丰，型号是WNS2-1.0-YQ，燃烧方式是层燃炉，出口压力是高压，结构形式是卧式，适用燃料是多种燃料，锅炉用途是工业锅炉