

# FZB.S 方太 钢化玻璃面板

产品名称	FZB.S 方太 钢化玻璃面板
公司名称	常德市鼎城索普贸易有限公司
价格	1249.00/件
规格参数	品牌:方太 材质:钢化玻璃面板
公司地址	常德市鼎城区武陵镇善卷社区桥南家电城善德街34号
联系电话	010-07367358135 13807426795

## 产品详情

品牌	方太	材质	钢化玻璃面板
规格	外形尺寸(长x宽x高)mm 710X410X132	产地	宁波
功能	节能	型号	FZB.S
灶形	嵌入式	灶眼	双眼
热流量	3.8 (Y/T/R)/kW		

### 燃烧效果

25.5°出火时，锅底热强度(热效率和火力大小)与废气排放量(燃烧的充分性)之间呈最佳平衡点，火焰外焰与锅底最大面积接触，达到高能效燃烧

双管道进气。两个引射管进气，供气充分，火力迅猛；内外环火可以独立调控，可单独调节小火

立体进风，燃烧充分，火力更强。燃烧所需的空气从台面上和台面下同时引入，彻底避免了因供气不足所造成的燃烧不充分现象，杜绝“黄火”、“黑焰”的发生

### 清洗保养便利性

三层钢化玻璃面板，油污不附着，清洗容易

可移动式清洁杯可以轻易取出，不用拆卸炉头即可方便清洗，炉头一体式设计，不会有炉头拆洗后回放错位出现回火问题

### 安全

自动熄火保护装置，意外熄火时自动切断气源

童锁保护旋钮，旋钮必须按下后才能转动，杜绝儿童玩耍引起的意外

电子脉冲点火，先点火后通气，避免点火过程中的燃气泄漏

三层防爆钢化玻璃面板，特加“玻璃釉”和“散热铝板”，彻底杜绝钢化玻璃面板爆裂工艺及人性化细节

锌合金万向旋转接头。可以旋转起来在任何角度连接胶管，更加方便、安全，且不会生锈，  
耐久使用  
电子脉冲点火，方便快捷，点火成功率高  
双管供气，内外环火可单独调控，火力精确调节  
整体热锻59铜火盖，铜火盖采用整体热锻处理，耐高温、耐腐蚀，不变形，经久耐用

## 原创技术

25.5°出火，最佳接触面积25.5°出火时，火焰外焰与锅底最佳面积接触。

25.5°出火，实现高能效燃烧  
高能效燃烧三大标准：纯蓝火焰，内锥短而明亮的纯蓝色火焰；高效节能，热效率比国家标准（国家标准要求大于或等于50%）平均高于10%；健康环保，废气排放量比国家标准（国家标准要求小于500ppm）平均低于30%。

25.5°出火，三段均衡燃烧  
燃气灶的燃烧过程可以分为3个阶段：一次空气引射阶段，空气与燃气混合阶段，混合气体出火燃烧阶段。方太的每款燃气灶产品都经过了精确的电脑模拟计算和上万次的试火试验，找到三个阶段的最佳均衡点参数，25.5°出火角实现了出火与燃烧速度的均衡，达到高能效燃烧。

25.5°出火，最佳出火角度  
25.5°出火时，锅底热强度（热效率和火力大小）与废气排放量（燃烧的充分性）之间呈最佳平衡点。

## 技术参考

热负荷(y/t/r)/kw 3.8

外形尺寸(长x宽x高)mm 710x410x132

挖孔尺寸(长x宽)mm 660x360 r40

## 安装示意图