

# HL2G 方太 不锈钢面板

产品名称	HL2G 方太 不锈钢面板
公司名称	常德市鼎城索普贸易有限公司
价格	1661.00/件
规格参数	品牌:方太 材质:不锈钢面板
公司地址	常德市鼎城区武陵镇善卷社区桥南家电城善德街34号
联系电话	010-07367358135 13807426795

## 产品详情

品牌	方太	材质	不锈钢面板
规格	外形尺寸(长x宽x高)mm 760X440X80	产地	宁波
功能	节能	型号	HL2G
灶形	嵌入式	灶眼	双眼
点火方式	电子脉冲点火	热流量	左:3.8右:3.8 (Y/T/R)/kW

### 燃烧效果

采用5个喷嘴和5个燃烧腔，引射能力超强

可适应环境变化，自动调节空气配比，引射量更精准

无风门设计，在不同时间段，不同气源环境，调节大小火时，都可持久保持充分燃烧状态

满足了中国厨房多种烹饪方式对高强度火力的需要，冰纯蓝火，持久强劲

### 工艺及人性化细节

高铅铜火盖和高硬度硅铝合金炉头，柱形设计，结构简单，简约时尚

不锈钢面板后极简主义设计，I形拉伸，动感十足；“灵动”桥式铝合金旋钮，每个转角都采

用弧线形设计，手感舒适，富有灵性

双管供气，内外环火可单独调控，火力精确调节

整体热锻59铜火盖，黑色高温涂层加瓷膜处理，耐高温及氧化，经久耐用

### 安全

自动熄火保护装置，当发生意外熄火时，灶具可以自动关闭气源

童锁保护旋钮，旋钮必须按下后才能转动，为安全加一道锁

阀体在整个生产过程中经3道气密性全检，杜绝使用中出现的燃气泄漏隐患

电子脉冲点火，先点火后通气，解决点火过程中的燃气泄漏问题

电分离安全盒采用一个全密封的金属盒子把电池、点火器等电器部件与燃烧区彻底隔离开来，避免电路故障和安全事故

### 清洗保养及便利性

面板完全封闭，不仅容易擦洗，而且汤水不会流入面板内部，不留卫生死角  
不锈钢面板采用高精度油磨拉丝，I形拉伸，更容易清洁  
旋钮孔加防水圈，阀体特加防水垫，双重防水保护  
不锈钢面板周边打磨后包硅橡胶边，密封性更好，防止汤水渗入厨柜里面

## 原创技术

独有五腔无风门设计，让蓝火持久强劲方太五腔驱动燃气灶，采用5个喷嘴和5个燃烧腔，引射能力超强，可适应环境变化，自动调节空气配比，引射量更精准，使灶具只需更换喷嘴就可适用各种不同气源条件，从而实现了无风门设计，在不同时间段，不同气源环境，调节大小火时，都可持久保持充分燃烧状态。满足了中国厨房多种烹饪方式对高强度火力的需要。冰纯蓝火，持久强劲。

### 四大创新 同步解决灶具四大问题

#### 五腔无风门设计

五腔驱动炉头，以独特“五腔无风门”设计，使火力持久保持充分燃烧状态，解决了灶具燃烧不稳定问题。

#### 可移动式清洁杯

灶具最难清洁的是炉头中间部位的卫生死角。方太“可移动式清洁杯”可以轻易取出，不用拆卸炉头即可方便清洗，炉头一体式设计，不会有炉头拆洗后回放错位出现回火的问题。

#### 弱电量语音提醒

传统灶具突然点不着火时才知道电池没电。方太“弱电量语音提醒”技术在电池快没电时，开启旋钮即发出报警声，提示更换电池，并预留几天电量，让生活更游刃有余。

#### 安全伞双针点火

点火针最易受污受损。方太“安全伞双针点火”技术为点火针特设安全伞，有效防止在点火中受热破裂和污损，安全伞与点火针固定精确放电，使内外环火同时点燃，确保稳定快速点火。

。

## 技术参数

热负荷(y/t/r)/kw

左 :3.8右 :3.8

外形尺寸 (长x宽x高)mm

760x440x80

挖孔尺寸 (长x宽)mm

708x388 r80

安装示意图