

# 雷电流数据远程在线采集监测仪与管理软件

产品名称	雷电流数据远程在线采集监测仪与管理软件
公司名称	深圳市科威特斯特科技股份有限公司
价格	8888.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Kovitest 型号:kv4312
公司地址	中国 广东 深圳 龙岗区 布吉布澜路甘李6路7号科伦特科技园4A4楼
联系电话	86 0755 86108776 13322920365

## 产品详情

雷电流监测仪是雷电在线智能监测系统的一大模块之一，基于罗氏线圈传感技术精确还原雷击的峰值、极性、能量。采集终端自身防雷，支持有线无线传输。雷击发生后秒级报警，雷击信息发成时间以短信方式发送到维护人员手机上。可以连接到后台服务器，在网络范围内，电脑、智能手机可与远程监控任意一个雷电采集终端。产品性能参数：

### 雷电流监测仪

雷电流监测仪可以采集到一路的雷电波峰值、极性、能量、时间、次数，一路rs485通信，dc12v供电  
适应电网系统：220v/380v

防雷能力：  $i_{max}(8/20 \mu s)$  100ka up<1.5kv

雷电流检测： 1路

雷击强度： 1ka-100ka 精度  $\pm 10\%$

雷击极性： 正/负极

雷击能量： 0-35as

雷击次数： 999次

雷击时间： 年/月/日 时/分/秒

显示模块： 128 × 64点阵式液晶显示(带背光) (\*选配)

组网： 灵活组网

协议： 科威协议

通讯方式： rs-485 (\*无线/电力载波)

工作温度： -20 ~+60

储存温度： -40 ~+80

相对湿度： 10%~90% ( 40 )

输入电源： dc24v

功耗： <5w

安装方式： 壁挂式安装，台式安装

安装尺寸： 160\*110\*60mm

产品重量： 800g

ip等级： ip65

报警功能 雷击：报警功能有

本产品的加工定制是是，品牌是kovitest，型号是kv4312，用途是雷电流数据的采集与管理，历史查询，报表打印等，产品认证是防雷认证，产品名称是雷电流数据远程在线采集监测仪与管理软件，适用范围是防雷气象，特色服务是无，误差是10%，测量范围是20-200ka，最大检测电压是200ka