

# 橡胶密封件 密封件

产品名称	橡胶密封件 密封件
公司名称	如皋市兰友密封件厂
价格	.30/个
规格参数	加工定制:是 类型:密封件 材质:橡胶
公司地址	如皋市搬经镇搬东村九组（丁佐兰所属房屋内）
联系电话	15996511666 13862757113

## 产品详情

### 天然橡胶 nr

综合性能比较全面，加工工艺简单，缺点是耐油、耐热、耐寒、耐老化等性能太差，远不及其他的合成橡胶。主要用于轮胎，胶管，胶带，胶鞋，医疗用品，体育用品以及一些其他工业用品。

### 丁腈橡胶 nbr

可长期在120 以下温度使用，气密性较好（仅次于丁基橡胶）耐油，耐磨，抗撕裂等性能极佳。（注意：此材料属于半导体橡胶，因此不适宜做绝缘产品）。适用于汽车，机械方面胶管，密封件，电缆护套，海绵制品

### 三元乙丙胶 epdm

耐热，耐臭氧，耐天侯老化，耐低温，耐电绝缘，耐酸，耐碱等各方面性能极佳，无裂纹橡胶，耐紫外线，耐水性，广泛用于建筑，汽车，轮船门窗密封，电线电缆，汽车摩托车零部件和其他工业制品。

### 硅橡胶 sr

可长期在-60 ~+200 工作环境中使用，透明，无毒，无味，绝缘性能佳，加工性能好，缺点：耐磨性能，撕裂性能和耐油，耐化学介质差。广泛用于电热电器，电子电气行业，航空，国防，机械，建筑行业，医疗，食品，卫生领域，以及厨房用品，家庭日用杂制品等。

### 热塑性弹性体 tpv

是动态硫化的epdm/pp共混物，耐热耐寒，优良的弹性，耐老化，耐臭氧，撕裂强度，耐化学药品，耐色性能优异，可长期在-60~+135 之间温度使用，广泛用于汽车，船舶，机械配件，胶管胶带及种类工业制品，常用于挤出各类密封条

## 聚氯乙烯 pvc

是目前用途最广的塑料品种之一，经济且具优良的阻燃性，耐化学药品，耐磨强度较高，电绝缘性较好。缺点：耐寒性差，冬天变硬变脆，其氯具有刺激性，广泛用于各行各业，汽车，建筑，机械，日用品，电线电缆，门窗密封等领域大量使用。

## 热塑性丁苯橡胶 sbs

是目前产量大（占7%）最经济的热塑性弹性体品种。其性能与丁苯橡胶相似，具有更佳的弹性，手感，色彩丰富、更适合做低硬度产品。缺点：耐热、耐油性较差。广泛用于手柄、玩具、运动器材、鞋材等领域。

## 热塑性弹性体 sebs

是加氢制得的饱和型sbs。耐老化、耐臭氧在原性能上大幅度提高。特别适用于户外使用的产品。缺点耐热性能、耐油性差，使用温度范围在-60 ~+100 之间。广泛用于手柄、玩具、运动器材、医疗配件等领域。

## 氯丁橡胶 cr

耐臭氧、耐天候老化、耐热老化、耐油、耐溶剂、阻燃、绝缘以及耐水性、气密性、拉伸强度等方面的性能均较好。缺点：耐寒性差、比重（密度）大。适用于胶管、胶带、输送带、电线电缆、空调橡胶制品、以及建筑、船舶、汽车等密封制品。

## 热塑性聚氨酯橡胶 tpu

突出的耐磨性、高弹性、高机械强度，耐油性极佳，耐屈挠极好，长期使用温度可在-40 ~+120 之间。缺点：低硬度的品种较少。广泛用于汽车业的刹车管、油管、内饰件、电缆、管材、鞋材及运动器材、异型材料等。

本公司产品一般采用的是丁晴橡胶，因而具有气密性好，耐油，耐磨，抗撕裂性能强等优点，可以根号的满足您的需求，也免去您经常更换的麻烦。

另外，本产品可以根据客户的不同需求而进行定制

欢迎各界朋友来电咨询订购！！

联系人：谢经理

传 真：0513--88500070

联系电话：0513-88500070

本产品的加工定制是是，类型是密封件，材质是橡胶，作用是密封，品牌是兰友，型号是标准型号，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，使用温度是120（ ），是否进口是是，适用范围是汽车,油缸,泵,电器,釜,门窗,轴承,其他，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压,其他