

各种自粘密封条 门窗自粘密封条 三元乙丙自粘密封条品质保证

产品名称	各种自粘密封条 门窗自粘密封条 三元乙丙自粘密封条品质保证
公司名称	河北巨德密封件有限公司
价格	1.00/米
规格参数	材质:三元乙丙 作用:尘密封固定密封回转密封装饰条隔音密封 防撞条防风雨密封防火防烟密封 适用范围:汽车,冰箱,门窗
公司地址	清河县马屯工业区10号
联系电话	15297443333 13784920088

产品详情

河北巨德密封件有限公司生产三元乙丙发泡（epdm）橡胶以其优异的抗老化性能是产品的使用寿命达到十年上。并且在长久受压后能很快恢复原来形状，保持有效的密封效果。能够隔音、隔温、防虫、防撞、防水。有优异的弹性回复性能、表面光滑易清洗、自粘式安装方便闭孔发泡、不吸水、衬有丝网的胶条强度高，安装时不拉长、适用在-40~+70 温度的环境等特性。

安装方法：

一、首先清洁被粘贴表面,使之表面清洁、光滑、平整、干燥。 二、测量出门窗的高度，按此高度，用剪刀截断密封条。

三、揭下一小段背贴保护纸，将密封条安装到正确部位并压紧，应尽量与顶端边缘对齐。

四、不断的揭下背贴保护纸，使密封条沿着框向下延伸，并不断压紧。注意不可拉伸。

五、用同样的步骤安装水平密封条，注意转角接口处的吻合，衔接之间不要有缝隙。

注：选择的密封条太厚，关门时会产生阻力.密封条太薄会起不到密封的作用。应根据需要密封的缝隙大小选择合适规格的密封条。

现有棕、白、黑、灰四种颜色，规格可根据客户需求加工生产。

本产品的材质是三元乙丙，作用是尘密封固定密封回转密封装饰条隔音密封防撞条防风雨密封防火防烟密封，适用范围是汽车,冰箱,门窗，截面形状是三角型，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压，是否进口

是否，品牌是巨德，型号是按需，厚度是2-5（mm），样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，使用温度是常温（ ），使用压力是20（MPa）