

带内环不锈钢缠绕垫片 法兰垫片

产品名称	带内环不锈钢缠绕垫片 法兰垫片
公司名称	慈溪市祥瑞密封件厂
价格	5.00/个
规格参数	品牌:XRSEAL 型号:XRSEAL-03654 材质:不锈钢
公司地址	慈溪市宗汉街道新塘村东小路271号
联系电话	0574-63212256 15382421368

产品详情

【金属缠绕垫片】种类：

种类	厚度(mm)
基本型缠绕垫片 (xr-600a)	3.2
带内环缠绕垫片 (xr--600b)	4.5
带外环缠绕垫片 (xr-600c)	4.5
带内外环缠绕垫片 (xr-600d)	4.5

【金属缠绕垫片】结构材料：

填充料	钢带	内环	外环
石棉缠绕	sus 304	碳钢	碳钢
石墨缠绕	sus 316	sus 304	sus 304
四氟缠绕	sus 316l	sus 316 sus 316l	sus 316 sus 316l

填充料	温度(°c)	最大操作压力(kg/cm ²)
石墨缠绕	-200~550	250
石棉缠绕	-150~450	100
四氟缠绕	240~260	100

【内环及缠绕金属】材质选择：

--

商品名	aisi	硬度(hb/hv)	温度(°c)
不锈钢 304	304	130~180	-250~+550
不锈钢 316	316	130~180	-100~+550
不锈钢 316l	316l	130~190	-100~+550

外环通常由经防腐蚀处理的碳钢组成。【法兰种类及缠绕垫片】形式：

法兰种类	缠绕垫片形状
平面法兰	仅带外环 缠绕垫片 带内外环缠绕垫片
凸面法兰	仅带外环缠绕垫片 带内外环缠绕垫片
凹凸法兰	基本型缠绕垫片 仅带内环缠绕垫片
槽法兰	基本型缠绕垫片 仅带内环缠绕垫片
平面和凹槽法兰	基本型缠绕垫片 仅带内环缠绕垫片

【金属缠绕垫片】厚度公差：

项目	厚度(mm)	公差(mm)
垫片厚度	4.5, 3.2	+0.2 -0.1
环厚度	3.0	± 0.24

【金属缠绕垫片】直径公差（即用于法兰的名义管道直径）：

	din (mm)	ansi b16.5 bs1560 (mm) mss sp-44	api 605	公差	
内环内径 垫片内径	<=600		<=24	>=26 and <=34	± 0.5
	>600 and <=800	>24	and <=34	>=36 and <=60	± 0.9
	>800 and <=1600	>34	and <=60		± 1.3
	>1600		>60		± 1.6
垫片外径	<=600		<=24	<=24	± 0.9
	>600 and <=160000	>24	and <=60	>24 and <=60	± 1.8
	1600		>60		± 2.2
外环外径			>=1/2 and <=60		± 0.9
	<=600		<=24		0-1.0
	>600 and <=1000	>24	and <=34		0-1.8
	>1000 and <=1600	>34	and <=60		0-2.2

【金属缠绕垫片】技术参数：

缠绕垫片系数

m=2.5-4

缠绕垫片使用压力

25mpa

缠绕垫片使用温度

-196 -700 (氧化性介质中不高于600)

缠绕垫片最小预紧比压

y=68mpa

¥ 3.50

已售出8030件

¥ 5.50

已售出9559件

¥ 2.00

¥ 0.80

已售出7501件

¥ 2.10

¥ 0.97

已售出170件

¥ 1.00

已售出5702件

¥ 0.53

本产品的品牌是XRSEAL，型号是XRSEAL-03654，材质是不锈钢，截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是泵,法兰，厚度是4.5（mm），使用温度是550（ ），使用压力是600（MPa）