

2224金属缠绕垫圈品牌产品 厂家直销金属缠绕垫

产品名称	2224金属缠绕垫圈品牌产品 厂家直销金属缠绕垫
公司名称	廊坊国泰化工建材有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:廊泰牌 型号:齐全 材质:金属
公司地址	廊坊市大城县十王堂工业区
联系电话	0316-5733333 15133611888

产品详情

1.金属缠绕垫片

廊泰牌It-099金属缠绕垫为半金属密合垫中回弹性最佳的垫片hg 20610-1997 钢制管法兰用缠绕式垫片（欧洲体系），由v形或w形薄钢带与各种填充料（石墨、石棉、四氟）交替缠绕而成，其结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其最大压紧度，垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封原件，广泛地用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等部门。

廊泰牌It-099金属缠绕垫种类：基本型金属缠绕垫、带外环金属缠绕垫、带内环金属缠绕垫、带内外环金属缠绕垫、换热器用（带筋）、异形金属缠绕垫。

廊泰牌It-099金属缠绕垫片（基本型）采用优质sus304、sus316（“v”形或“w”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。

廊泰牌It-0991金属缠绕垫片.金属带材料

a. 采用厚度为0.15mm~0.25mm的08f，0cr13，0cr18ni19ti，0cr18ni9ti，00cr18ni10，0cr18ni12mo2ti，00cr17ni14mo2等冷轧钢带，或由供需双方协商 确定。

b. 金属带为预成型的v型或w型窄带，表面应光滑.洁净，不应有粗糙不平.裂纹.划伤.凹坑及锈斑等缺陷

c. 不锈钢的硬度值 hv 200

d. 一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm.8mm

廊泰牌It-0992. 非金属带材料

a 非金属填充为特制的石棉带，柔性石墨带，聚四氟乙烯带，非石棉纤维带，陶瓷纤维及云母带等。带的厚度为 0.3-1.0mm。

b. 特制石棉烧失量必须 25%

c. 非金属带的氯离子含量 100ppm

d. 各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力

e. 一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm.8mm

廊泰牌It-099金属缠绕垫片使用温度：

石墨金属缠绕垫片使用温度-200-850

石棉金属缠绕垫片使用温度-200-500

四氟金属缠绕垫片使用温度-200-260

廊泰牌It-099金属缠绕垫片是由v形或w形不锈钢带和非金属填充料叠合，螺旋卷绕，始末端点焊而成，具有良好的压缩回弹性，适用于温度、压力交变剧烈的密封部位，是管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封元件。广泛应用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等部门。

廊泰牌It-099材质选择:

钢带及内外环材质名称	填充料代号	钢带及内外环材质名称	原材公司代号	常用牌号名称	通用厚度mm	通用厚度 m
碳钢	cs	碳钢		碳钢	v形垫/环 3.2/2.0	v形垫/环 4.8/3.0
不锈钢	304(I),316(I)	不锈钢		304(I),316(I)		
蒙乃尔	mon	蒙乃尔	special mertal	400,k500	4.5/3.0	5.5/4.0
镍, 钛	ni, ti	镍, 钛	ni, ti	ni6,ni4,ni2,ti3,ti2		
因科镍	inc	因科镍	special mertals	625,825,800,600		7.5/5.0
哈氏	hastelloy	哈氏	haynes	hc 276,hb 2		
锆材	zirconium	锆材	usgs	zir 72		

一般内环材质同钢带，以满足介质及工况要求为可。

外环材质同管道及相应设备外壳，碳钢外环较为经济。

廊泰牌It-099金属缠绕垫片产品标准：

我们能按照ansi b 16.20，mss sp-44，api 605，din，jis，jpi，bs 1560，jg/t，gb/t，hg，sh等标准生产。或者由用户具体注明要求。如垫片用在换热器上且带有筋条时，请提供具体的图纸

具体订单，应注明具体的材质、所用标准、公称通径dn、压力等级pn，

或注明具体尺寸：

d1：内环内径；d2：内环外径；d3：外环内径；d4：外环外径

廊泰牌It-099金属缠绕垫片写法：d1 × d2 × d3 × d4垫片默认厚度为4.5mm，环为3mm。

网络销售联系人：颜玉满 手机：137 5446 5550 邮箱：lfguotai@126.com
qq：154 9889 000

电话：0316-5199 005 传真：0316-5599 688

地址：河北省廊坊市大城县十王堂工业区。

<http://www.15133611888.com>

本产品的品牌是廊泰牌，型号是齐全，材质是金属，截面形状是V型，性质是耐高温，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是汽车,泵，厚度是20（mm），使用温度是120（ ），使用压力是5（MPa）