

# 飞宇 C型金属缠绕垫 带外环石墨金属缠绕垫 高强度密封垫片50\*80

产品名称	飞宇 C型金属缠绕垫 带外环石墨金属缠绕垫 高强度密封垫片50*80
公司名称	陕西飞宇机电设备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:飞宇 型号:以客户需求 材质:金属
公司地址	西安市莲湖区阿房一路贺家村390号化工库隔壁
联系电话	029-84616608 15353685358

## 产品详情

陕西飞宇机电-金属缠绕垫片淘宝展销店:<http://feiyujd.taobao.com>

温馨提醒:由于产品规格多种,1元不是实际价格,如有需要请咨询掌柜!(本公司专业生产各类密封垫片,密封材料,密封填料,密封盘根)可根据客户需要订制各类非标密封件。

尺寸可以根据客户实际需求订做.

### 金属缠绕垫

由预压成型的金属波纹带非金属带交换重叠,螺旋缠绕制作而成,并可根据工况要求添加加强环。因为具有多道密封、耐高温、抗腐臭、对法兰密封表面粗糙要求不高等特点,广泛应用于发电站、航空、石化等行业。

### 金属缠绕片的各种类

- ( a ) 基本型: 由金属带和填充材料缠绕而成,适用于凹凸法兰和榫槽法兰,
- ( b ) 带内加强环型: 在基本型的基础上添加金属内环作为压力挡体,同时填充法兰边和密封内沿的空隙,该设计能防止固体积累,减小流体冲击,并使法兰面的侵蚀程度降到最小。
- ( c ) 带外加强环型: 利用外环能精确地置于法兰中心,并提供额外的阻力防止垫片爆裂或为一个压缩止点。一般运用于平面和突面法兰。
- ( d ) 带内、外加强环型: 在外环的基础上添加内环作为内部的缩止点,同时成为热量和腐蚀的组体,保护垫片密封面,防止法兰腐蚀。适用于平面和突面法兰,特别运用在高温高压的工况下

## 金属缠绕垫片材料

- a、钢带：ocr18ni9(304)、ocr17ni12(316)、oocr17ni14m02(316l)
- b、内外环用材料有：a3、304、316、316l
- c、非金属夹层带，柔性石墨、聚四氟乙烯、特制石棉。

## 使用范围

使用温度：-196 ° c(氧化介质中不高于450 ° c)

使用压力： 25mpa

垫片厚：2.5mm~6mm

可供规格：15mm~3000mm

## 产品性能及优点

性能； 1.运用范围广。能耐高温、高压和适应超低温或真空下使用。

2.应用补偿能力强。在高温、高压波动频繁的工位上，密封性能稳定，可靠性强。

3.有良好的密封性能。

## 优点；

1.良好的压缩率和回弹性。

2.具有良好的塑性、压紧后适应密封表面凹凸不平而填满密封面间隙，以保证在系统温度和压力交变的工况下有良好的密封性能。

3.抗拉强度、伸长率等力学性能良好。

4.具有优秀的耐腐蚀性能，可在一些极端介质中不被破坏，不产生大的膨胀和收缩。

5.高温条件下不软化、不蠕变；低温条件下，不硬化、不收缩。

6.有足够的强度，在外载荷条件下，不被压溃，在高压下不被吹出。

## 金属缠绕垫包装：

陕西飞宇机电-金属缠绕垫片淘宝展销店:<http://feiyujd.taobao.com>

公司名称: 陕西飞宇机电设备有限公司

公司电话:029-84616608

qq:2875755537

手 机:15353685358

公司邮箱:2875755537@qq.com

公司网站:<http://www.feiyujd.com/>

飞宇移动:<http://m.feiyujd.com>

官网:<http://www.feiyu100.com/>

本产品的品牌是飞宇，型号是以客户需求，材质是金属，截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵