

# LNG加液枪密封圈 LNG充装口密封垫 耐磨LNG泛塞密封圈 使用时间长

产品名称	LNG加液枪密封圈 LNG充装口密封垫 耐磨LNG泛塞密封圈 使用时间长
公司名称	上海勤图密封件有限公司
价格	60.00/个
规格参数	材质:工程塑料 截面形状:V型 作用:回转密封
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号36幢1181室
联系电话	021-57581736 18221167216

## 产品详情

LNG加液枪密封圈1、适用介质:LNG、L<sub>2</sub>、L<sub>1</sub>低温液体2、使用范围:LNG加气站,接收站,运输船等3、主要技术参数:适用介质:LNG、甲烷、L<sub>2</sub>最大加注压力:1.72MPa最大工作压力:3.45MPa加注流量:200l/min工作温度:-196~50 平均连接时间:低于2s密封等级:VI级净重:加气枪5.4kg;加气口1.8kg加注过程泄漏量:0脱落溢出量:<1cc主体材质:不锈钢、铝合金主密封形式:弹性蓄能唇密封4、特点和优点设计紧凑,安装简便,维修方便。加液枪,加气口在其内部流道上设有独立切断阀。加液枪操作方便,通过三个卡爪快速完成连接后可进行加注;加注完成后通过手柄快速复位即可断开连接。采用加气端面密封,加气时无泄漏。经久耐用,适用于反复连接。铜、铝、不锈钢结构,具有优秀的抗腐蚀性能。

本产品的材质是工程塑料,截面形状是V型,作用是回转密封,适用范围是汽车,LNG加气枪,性质是耐腐蚀,耐高压,耐磨损,耐低温-196度,品牌是勤图,型号是B78705,厚度是4.8(mm),内径是32(mm),外径是40(mm),样品或现货是现货,是否标准件是标准件,是否进口是否,使用温度是-196( ),使用压力是5(MPa)