

# 输送机TH315提升机斗式提升机环链式提升机潍坊智天自控

产品名称	输送机TH315提升机斗式提升机环链式提升机潍坊智天自控
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:斗式输送机 品牌:智天
公司地址	临朐县城关街道柳家圈村村东300米处
联系电话	0536-3496277 18953640292

## 产品详情

### th环链斗式提升机

th系列环链斗式提升机是hl型斗式提升机的更新换代产品，该型提升机与hl型相比，具有输送量大、提升高度高、运行平稳可靠、寿命长等优点。主要技术性能及参数符合有关国家标准和国际标准。th环链斗式提升机结构特点：

(1) 料斗斗容与实际填充量相近，加之运行速度提高，比相同斗宽的hl型斗式提升机的输送量增大近一倍。

(2) 上、下链轮采用组装式结构，可方便更换轮缘，降低维修费用。

(3) 下部采用重锤杠杆式张紧装置，可自动恒定地保持张紧力，避免链斗打滑或拖链，有利于正常运转。

(4) 牵引件为高强度圆环链，经热处理后具有较高的抗拉强度和耐磨性，因而使用寿命长。th环链斗式提升机料斗斗型及装卸方式

本输送机料斗有两种斗型：zh型为中深斗，一般适用于输送湿、粘难抛出物料，如湿砂、型砂、化肥、碱粉、粘土等的提升；sh型为深斗，一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如碎石、煤块、水泥生料、矿渣和水泥等的提升。

本机物料为掏取式装料，混合或重力式卸料，适于输送堆积密度不大于1.5t/m<sup>3</sup>的小块粉状，低磨琢性物料，物料温度不超过250。主要技术参数：

提升机型号
料斗型号
输送量

料斗
链条
料斗运行速度
传动链轮转速
输送物料块度
注：表中斗容为盛水时容积，与实际填充量相近，故输送量计算时未考虑填充系数，具体选型时应根据物料特性求得修正值，以此修正值计算输送量。

本产品的加工定制是是，类型是斗式输送机，品牌是智天，型号是HL、TH、NE，输送能力是500（t/h），功率是11（KW），输送距离是25（m），外形尺寸是1（m），重量是1（kg）