华成TH系列斗式提升机高效输送机矿用垂直式提升机可移动输送

产品名称	华成TH系列斗式提升机高效输送机矿用垂直式提升机可移动输送
公司名称	新乡市华成机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:斗式输送机 品牌:华成
公司地址	新乡市牧野区师寺庄顶工业园1168号
联系电话	0373-5089662 13373746303

产品详情

产品介绍
产品信息th系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th系列斗式提升机是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长，轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张紧力，避免打滑或脱链，同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性，能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m3易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在250℃以下。

产品实拍图

产品配件图

产品结构图

直线筛工作原理

适用于低处往高处提升，供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。根据传送量可调节传送速度，并随需选择提升高度，料斗为自行设计制造，pp无毒料斗使该型斗式提升机使用更加广泛，所有尺寸均按照实际需要设计制造，为配套立式包装机，电脑计量机设计，适用于食品、医药、化学工业品、螺丝、螺帽等产品的提升上料，可通过包装机的信号识别来控制机器的自动停启。斗式提升机是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗，竖向提升物料的连续输送机械。分为环链、板链和皮带三种。

产品特点

1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

适用范围

斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60°c，夹钢绳胶带允许物料温度达80°c，耐热胶带允许物料温度达120°c，环链、板链输送物料的温度可达250°c。

型号选用作为常用的提升设备，斗式提升机的选用受很多方面因素的制约，选错型号会给使用方带来不尽的麻烦。一般决定斗式提升机选型取决于以下几个要素：1、物料的形态：物料是粉状还是颗粒状还是小块状。2、物料的物理性质：物料有没有吸附性或者粘稠度，是否含水。3、物料的比重：一般斗式提升机参数都是针对堆积比重在1.6以下的物料设计和计算的，太大的物料比重需要进行牵引力和传动部分抗拉强度的计算。4、单位时间内的输送量。一般来说，物料的形态直接决定物料的卸料方式，常用规律为粉状物料采用离心抛射卸料、块状物料采用重力卸料，而卸料方式的不同决定斗式提升机采用的料斗形式的不同，离心抛射卸料多采用浅斗和弧形斗，而重力卸料需采用深斗。斗提机所采用料斗的类型不同则单位时间内提升的物料输送量是不一样的。斗式提升机最终的输送量是取决于料斗形式、斗速、物料比重、物料性质、料斗数量的一个综合参数。选型过程如下：物料比重→传动方式（斗提型号）→物料性质→卸料方式→料斗形式→该系列斗式提升机的提升量→确定机型。

企业介绍

本公司生产的系列产品：三次元振动筛分过滤机、超声波振动筛分机、直线振动筛、旋震筛、标准实验检验筛、直排振动筛、气流筛、卧式、立式振动电机、仓壁振动器、振动输送机、给料 机、提升机、皮带输送机公司全面吸收国内外同类产品的先进技术，坚持科技创新，以人文为中心，为客户量身定制一流的高品质的机械设备。公司建有振动机械仿 真实验场所和完善的检测系统，对生产出的系列产品进行物理和机械性能测试，使用户订制的设备在品质方面无后顾之忧。

服务：

为用户提供及时满意的售后服务是我公司的一贯宗旨和永恒的追求目标，为此我公司慎重承诺如下：

1. 及时向需方提供有关技术资料和相关图纸，有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审核及产品制造过程。

2. 按需方要求的时间及时到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料和图纸进行安装，调试及试运行。

3. 严格执行供需双方有关问题的会议纪要或签订的相关协议。

4. 按合同规定为需方举办有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训班；

5. 加强售前、售中、售后服务，把“ 超前服务、全过程服务、终身服务 ”贯彻在产品制造、安装、调试全过程中。

6. 配置售后服务热线电话，接到需方反映的质量问题信息后，了解问题所在，提出解决方案，在2小时之内做出答复或派出服务人员。

新乡市华成机械设备有限公司

电话：0373-5089661

传真：0373-5089662

手机：齐13603732172

邮箱：xxshcjx@163.com

网址：www.hcjx66.com

地址：新乡市宏力大道69号

本产品的加工定制是是，类型是斗式输送机，品牌是华成，型号是TH315，输送能力是35-60（t/h），功率是客户需求（KW），输送距离是客户需求（m），外形尺寸是定制（m），重量是不等（kg），适用领域是煤矿、工业，规格是TH3159m,TH31511m