

## 斗提链条式输送机、NE型斗提设备-矿石煤块提升机 可定做

产品名称	斗提链条式输送机、NE型斗提设备-矿石煤块提升机 可定做
公司名称	新乡市新达电机有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:新达 型号:TD250
公司地址	市新辉路马坊路口
联系电话	0373-2688746 13346677960

## 产品详情

notice

### 店铺公告

一间芝麻大的小铺 八仙过海各抒己见  
两三个月煞费苦心 小九九咱向来不精  
三番四次精心修整 十分诚意还要加二  
五月终可开张经营 百分热情双倍才行  
六七淘友常常相聚 千挑万选献上宝贝  
七嘴八舌谈生意经 亲们满意才是双赢

## 爆款の推荐RECOMMEND GOODS

新品粮食分层筛选机 粮食筛分机 大豆、玉米、菜籽清洗机 ¥ 8300.00 新品供应-皮带输送机-链板输送机-提升机 ¥ 1000.00 新品厂家直销-粉料直线振动筛分筛粉机  
多层直线震动筛子 ¥ 8800.00 新品新乡振动电机生产厂家供应振动筛电机lyzs/yzd/yzu 8-6 ¥ 2000.00

订购电话：13346677960

qq：3010572940

联系人：史经理

### （一）产品简介：

斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点提升机适用于各种粉末状、细粒和粗粒物粒的垂直输送。可广泛应用于饲料、面粉、食品化工等行业如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等。一般输送高度最高可达80米。

斗式提升机的输送工作原理是：料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有一条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

斗式提升机主要特点：1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

公司对于所卖出的设备和产品，均可代办托运！公司代替客户协调货运车，可以代办托运，货到付款，或者付过一部分设备款后，货到付款。运费由供方和需方共同协商！

料斗形状的选择首先决定于物料的性质（例如粉状或块状，干湿程度及粘着性等），同时也受掏起和投出物料方法的影响。深斗容量大，但不能很好的将物料抛出，适用运送大块颗粒状的干粉物料。如煤块、碎矿、干料粉等。浅斗对投抛物料的效果较好，但在提升途中，物料很容易从斗中溅出，适用于运送潮湿富有粘性的物料。如粘土、湿砂、型砂等。

下图为不同材质的挖斗、料斗：

下列为不同颜色系列提升机图片：斗式提升机可单机工作，也可以和其他机械设备组合成流水线形式，完成多种工序加工一体化操作。

1、如果你对我公司的产品感兴趣，有购买意向，我们可以为你提供详细资料，可以来电咨询，

以便你对我们产品做详细的了解，也可以满足客户的要求到使用现场去参观。

2、我们可以根据你的要求为你设计适用于你生产的产品，根据客户需求，指导客户针对具体产品进行型号选择和配置选择。

3、公司斗式提升机产品型号有：（td型皮带式、th型环链式、ne型板链式）

不同型号适用于输送的物料、输送量、适用行业会有所不同，公司技术人员根据用户使用实际情况推荐最佳型号。

## 企业介绍

新达振动设备有限公司专注做客户满意、创新和承诺的企业文化公司坚持“以善待人、以诚待人、以德待人”为理念，以“质量第一，用户至上、服务完善、价格合理”为宗旨，以解决您的需要为契机，愿与您携手共创美好未来，愿我们能成为永久的合作伙伴。

我公司专业生产、销售斗式提升机、斗提机、斗提机皮带、斗提机胶带、斗式提升机输送机等多种产品——尽在新乡宏源振动设备有限公司。

\*\*\*\*\* 一次合作 终身朋友 欢迎朋友来做客

我们本着“质量第一、用户至上、服务完善、价格合理”的宗旨，与您携手共创美好未来，愿我们的诚信成为您永久的合作伙伴！

我们的宗旨是：用服务和真诚来换取您的信任和支持，互惠互利，共创双赢！

**【温馨提示】**：竭诚希望广大客户前来我厂实地参观考查，购置我厂设备。

本产品的加工定制是是，品牌是新达，型号是TD250，适用领域是建筑材料厂专用提升机/水泥垂直输送/水泥粉上料机/水泥浆斗提，料斗容量是10（m<sup>3</sup>），牵引力是200（KN），生产能力是12--35（m<sup>3</sup>/h），动力功率是7.5（kw），外形尺寸是4---20（mm）