

不锈钢风淋室风淋通道风淋房不锈钢单人单吹风淋室

产品名称	不锈钢风淋室风淋通道风淋房不锈钢单人单吹风淋室
公司名称	苏州创净空气净化设备有限公司
价格	6900.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人单吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	江苏省苏州市吴江区金家坝开发区
联系电话	0512-63210921 18662561182

产品详情

注：价格，图片，产品属性，仅供参考，具体以实物为准，欢迎来电咨询，未经协商下单者，概不发货。

风淋室简介：

概述:风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。

风淋室材质分三大类：1.彩钢板风淋 2.钢板风淋 3.全不锈钢风淋

风淋类型分为三大类:1.人淋室 2.货淋室 3.通道风淋结构：系列风淋室均采用发泡隔热彩色壁板及铝合金构件装备而成，配置离心机风机及初效和高效空气过滤器，具有外型美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。

原理：风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。

用途及特点:风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节，以便有效除去人身上的灰尘，并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。

1.风淋室材质选定可分为：不锈钢、钣金烤漆、彩钢板。特殊制作又可分为：外部钣金烤漆、内部不锈钢。外部彩钢板、内部不锈钢。2.风淋室吹淋方式选定可分为：单面吹淋，双面吹淋，三面吹淋。吹淋的面越多则除尘效果越好。

3.风淋室控制器可分为：蓝屏液晶电子连锁控制，数显电子连锁控制，感应数显控制，数显手动控制，全手动控制面板。

4.风淋室根据使用对象可分为：人淋室，货淋室。

5.风淋室使用人数：常规型号每次进入风淋室吹淋人数在1人至2人。我公司所生产风淋室均配备数显控制，可控制吹淋时间，以每人吹淋10秒为例，一台单人的风淋室每分钟可吹淋6人。请根据自己的需要选定合适的风淋室

6.工作人员进入车间时，必须通过此净化设备，用超强劲已过滤洁净的空气，由可360度可调旋转喷嘴从各个方向喷射至人或货身上，从而有效而迅速清除去附着在衣服上和货物表面的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

7.全自动风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。

功能四、杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，满足生产环境污染要求,生产出高质量的产品.

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人单吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室，自动化程度是半自动，品牌是其他，喷嘴数是6，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是25（m/s），循环风量是1000-3000m³/h，风淋时间范围是0-99，电源是380（V），最大功耗是0.75（Kw），适用领域是无尘车间洁净室洁净房