

单人双吹风淋室 无尘车间专用风淋室 任意尺寸可定做

产品名称	单人双吹风淋室 无尘车间专用风淋室 任意尺寸可定做
公司名称	广州市白云区富鑫空气过滤设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人单吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	广州市白云区太和镇石湖村军民路自编12号
联系电话	020-28915611 13922301697

产品详情

厂家直销单人双吹风淋室 无尘车间专用风淋室 任意尺寸可定做

产品特性：

*采用智能型微电脑控制面板，操作简便。风淋室内设有智能触摸式控制面板，方便设定模式和吹淋时间，底部红外线自动感应开关自动控制吹淋。 *有初效过滤器和无隔板高效过滤器，空气经初效过滤器预过滤后，由低噪音离心通风机压入静压箱，经高效过滤器后由可旋转喷嘴从各个方向喷出，有效迅速清除人身携带的尘埃粒子。 *喷淋风速 25m/s全不锈钢喷嘴可以任意调整吹淋方向。
*是进行人身净化和防止污染空气进入洁净室区的装置。

风淋室应用领域：实验室、生物医药、食品加工、电子、线路板、光电、led、光学、航天航空等诸多领域

技术参数：specification

型号model	fx-1290-1d	fx-1590-1s	fx-1590-1t
外形尺寸outside dimension	1290 × 10001 × 2050	1290 × 10001 × 2050	1290 × 10001
内部尺寸insaide dimension	790 × 920 × 1930	790 × 920 × 1930	790 × 920 × 1

喷口风速[m/s]our air speed	25		
换气次数[次/h]air exchange times	380	380	380
喷嘴数量nuzzle qty	6	12	36
风浴时间air shower times	0 ~ 60可调		
过滤器filter	初效过滤器，可清洗化纤滤料 [5 μ m计数率95%]高效过滤器[效率 99.99%] ble fiber filter media [5 μ mcps95%]high efficient filter cefficiency 99.99%		
电源power supply	380v/50hz		
日光灯illumination	20w × 1	20w × 1	20w × 1
功耗[kw]power consume	0.35	0.7	1.05
净重[kg]net weight	355	412	1150

注:可根据需要定制不同规格. note: special size available upon request.

企业官方网站：

www.filter020.com www.filter188.com www.filter189.com www.ktfilters.com
www.xxsk.net

广州市白云区富鑫空气过滤设备厂

联系人：李燕群小姐（销售经理） 阿里旺旺： 腾讯qq：800103187 转客服1006 李小姐 电话：020 29887746 移动电话：13922303097 传真：020 -36548176 地址：广东省广州市白云区太和镇石湖村军民路自编12号

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人单吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是其他，型号是fx-1200，喷嘴数是12，过滤器效率是99.99%，喷口风速是 > 25 (m/s)，风淋时间范围是0~60可调，电源是380 (v)，最大功耗是0.35 (kw)，适用领域是实验室，规格是1200*1000*2050