

LED高压电源 恒流驱动电源 高效率94%真材实料 长寿命质保3年

产品名称	LED高压电源 恒流驱动电源 高效率94%真材实料 长寿命质保3年
公司名称	深圳同源光电科技有限公司
价格	4.00/个
规格参数	品牌:TS同源 型号:TS-DT80300 类型:恒流源
公司地址	深圳市宝安区福永新和工业园
联系电话	86-075527586076 13392187273

产品详情

一、通用描述 ts-dt80300是我公司专为灯管和led球泡灯，par灯，射灯，天花灯等led灯具开发的一款灯管内置式非隔离恒流驱动电源，该驱动电源采用先进的恒流控制，具有体积小、恒流精度高、稳定性好、保护功能齐全、性价比高、长寿命、节能、环保等优点。二、产品特点1、宽输入电ac 175-265v/50-60hz；2、转换效率 94%；3、输出电压：30~80v；4、最大输出电流：300ma；5、输出功率：22w；6、恒流精度：±1%；7、保护功能：欠压、过压、过载、开路保护、过温保护等；三、产品尺寸pcb'a尺寸：长x宽x厚=30x18x15（mm）

安装事项1、本产品主要用ac输入电压为175~265v的球泡灯、玉米灯、射灯、led灯管等灯具中，输出电压在30~80vdc,最大输出电流300ma,输出功率22w；2、接线端说明：pcb上印有"ac-l"和"ac-n"为交流市电输入端（白线），且"ac-l"对应接在电网的相(火)线上，"ac-n"对应接在电网的零线上；pcb上印有"led+"和"led-"为接led负载端（红黑线），且"led+"（红线）对应接在led板正极上，"led-"（黑线）对应接在led板负极上；先接好负载，并确认接线的正确性和接触良好，再上电，有异常立即切断交流输入电源。3、本电源是非隔离结构输出端有高压与有可能接触的的金属部分，一定要用高温绝缘介质（85 以上）隔开，以确保使用安全；4、非专业人员不可拆卸，维修本电源。如有技术问题请联系我们的销售人员帮忙解决。

其他优质电源点击进入

本产品的品牌是TS同源，型号是TS-DT80300，类型是恒流源，输入电压是220（V），输出功率是22（W），输出电压是30-80（V），输出电流是300M（A），效率是94（%），保护是过载保护,短路保护,过电压保护,过温保护,过电流保护，安装位置是内置，适用灯具是LED球泡灯、射灯、灯管、玉米灯等，外形尺寸（L*W*H）是30*18*15（mm），质保是3（年）