

矿用通风多参数检测仪，CZC5型通风多参数检测仪

产品名称	矿用通风多参数检测仪，CZC5型通风多参数检测仪
公司名称	郑州艾迪科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:元素分析仪 品牌:艾迪
公司地址	郑州市高新区西四环228号
联系电话	0371-86553011 15378780998

产品详情

以上是czc5通风多参数检测仪的详细信息，由郑州艾迪自行提供，如果您对矿用通风多参数检测仪的信息有什么疑问，欢迎洽谈。

czc5通风多参数检测仪采用‘气压计基点测定法’对矿井巷道的通风阻力及相关通风参数进行测定，帮助工作人员了解矿井通风系统的阻力分布情况，czc5通风多参数检测仪为矿井各项安全技术措施的制定与实施提供依据，为矿井通风设计、网络解算、通风系统改造、控制火灾等提供可靠的基础资料。可以对矿井基点、测点的绝压、差压、温度、湿度、风速进行测量和存储，并结合配套的软件自动计算通风阻力相关数据、分析测算结果，生成阻力分布图和总结报告。czc5通风多参数检测仪仪器特征fsth显示屏，中文菜单引导用户操作，显示时间、剩余电量等功能可以设置背光和按键声响，自动待机等功能，欠电时可自动关机每台仪器可对多达512个测点进行测量，每个测点可以保存32组数据，并可查看数据和存储器的使用情况，通过usb接口与电脑进行快速通讯czc5通风多参数检测仪提供基点和测点两种测量模式，基点测量可自动记录或手动记录，自动记录时用户可设定记录时间间隔，仪器可自行记录，方便用户使用测点数据矢量保存，测点和基点数据可根据测试时间进行比对、组合，为后续数据处理时间节省大量的时间电池供电，不开背光可工作20小时以上，开启背光可工作15小时以上czc5通风多参数检测仪技术参数绝压：500~1350hpa 误差±0.4hpa差压：-850~850hpa 误差±0.1hpa温度：-10~40 误差±0.5 湿度：40~98%rh 误差±5%rh风速：0.2~20m/s(可扩展) 误差±0.4m/s

网上报价均不含发票 如需开票请和客服沟通

24小时免费咨询热线 400-996-7771 销售热线 0371-86553011、0371-86553022

本产品的加工定制是是，类型是元素分析仪，品牌是艾迪，型号是CZC5，用途是通风多参数检测仪