

无源CWDM粗波分复用器 机箱式CWDM波分复用

产品名称	无源CWDM粗波分复用器 机箱式CWDM波分复用
公司名称	深圳市嘉亿通科技有限公司
价格	1450.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗南湾街道早禾坑工业区13号A栋二楼
联系电话	0755-29357722 13682438186

产品详情

技术参数

系统参数	技术指标
最大容量	4波、8波、16波
波长范围	符合itu-t g.695标准
主要用途	cdm系统 拉曼放大器 catv 特定波长oem设备的传输
插入损耗	1db
业务接入类型	pdh、atmstm-16/stm-4/stm-1oc-48/oc-12/oc-32 以太网10/100base-t、ge ficon/escon/fiber channel
物理网络拓扑结构	点到点，点到多点，链路，环路，单纤双向

光纤类型		g.652 g.653 g.655
机械参数	外观尺寸	独立式无源设备：115 (w) × 18 (h) × 141 (d) (mm) 19寸标准1u无源机箱：440 (w) × 44 (h) × 380 (d) (mm)
	重量	满配时重量为3公斤
工作环境	工作温度	-10 - 60
	相对湿度	5% - 95% 无凝结
存储环境	环境温度	-40 - 80
	相对湿度	5% - 95% 无凝结
电源要求		设备内部为无源器件，不需插入电源
channel passband @-0.5db(nm)		± 0.12
pdl(db)		< 0.15
ripple(db)		< 0.3
adjacent channel isolation(db)		> 30
non-adjacent channel isolation(db)		> 40
return loss(db)		> 45
directivity(db)		> 55
operating temperature()		0 ~ 65
fiber length(m)		1.0 ~ 1.1
packaging dimension(mm)		120 × 80 × 18

订购信息

cwdm	通道	结构	起始通道	光纤类型	光纤长度	连接头
	8=8 通道	m=复用d=解 复用	1270	1=250um 裸纤2=900um 松套管光纤	1=1 米 2=2 米	0=无连接头1=f c/apc2=fc/pc3= sc/apc4=sc/pc5 =st 6=lc7=客 户指定
			1290			
			1310			
			1670			