

# 1310/1550多模光环形器

产品名称	1310/1550多模光环形器
公司名称	四川领航光瑞科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:领航光瑞 型号:1310/1550
公司地址	-
联系电话	暂无

## 产品详情

### 1310/1550多模光环形器

光纤环形器是一种特殊的光纤组件，具有单纤双向传输的功能。此功能常结合光纤光栅和其他反射组件用于密集波分复用系统、双向通信系统、色散补偿,edfa应用和光学时域反射探测(otdr)技术测量。

#### 详细说明

产品特点：

产品应用：

- 高隔离度
  - 光纤放大器
- 低插入损耗
  - 有线电视光纤线路连接
- 高回波损耗
  - 光纤线路系统测试
- 低偏振损耗
  - 光纤局域网
- 高稳定性和高可靠性
- 广播通讯

## 性能指标

工作波长(nm)	1310 ± 30 550 ± 30	
结构	端口1 到端口 2 ; 端口2 to 端口3	
标准输入损耗(23 )	p级	a 级
标准输入损耗(23 )	0.8	1.0
最大插入损耗(23 )	1.0	1.2
最高隔离度(db)	50	
最小隔离度(db)	40	
方向性(db)	50	
偏振损耗(db)	0.15	
响应时间(ps)	>0.1	
回损(db)	>50	
最高工作功率(mw)	500	
工作温度( )	-5~+70	
储存温度( )	-40~+85	
光纤类型	50/125um; 62.5/125um	
封装尺寸(mm)	1. 5.5x150 (900um 松套管或裸纤)2. 1 90*w20*h9.5 (2.0mm缆或3.0mm缆)	

注：在常温条件下，不包括连接器，熔接器及端面损耗

## 订购信息

产品	工作波长	等级	尾纤规格	光纤长度	连接头类型
多模	1310=1280~1340nm 1550=1520~1580nm	p= p级 a= a级	1=裸光纤 2=900um 松套管 3=2.0mm 缆 4=3.0mm 缆	1=1m 2=1.5m c=客户要求	0=none 1=fc/apc 2=fc/lc 3=sc/apc 4=sc/pc 5=lc
光纤环形器					

本产品的加工定制是否，品牌是领航光瑞，型号是1310/1550，种类是环形器，波段范围是1310/1550，运转方式是单模式，激励方式是光泵式，工作物质是半导体，光路径是反射型外光路，输出形式是光敏器件型，传输信号是图腾柱型，速度是低速，通道是单通道，输出波长是1310/1550 ( nm )，线宽是30 ( m m )