

G2AK-232A继电器 库存充足货期短

产品名称	G2AK-232A继电器 库存充足货期短
公司名称	佛山市禅城区大丰自动化设备贸易行
价格	面议
规格参数	应用范围:电磁 品牌:Omron/欧姆龙 型号:G2AK-232A
公司地址	佛山大道佛山大学科技街南座10号
联系电话	086-075782710503/82264503/82267133 13553321140

产品详情

g2ak-232ag2ak-232ayg2ak-234ag7t-1122s * g7t-1112s * g7t-1012sg7t-112s

g2ak-232ag2ak-232ayg2ak-234a

mk2p

mk2zp

mk2p-do

mk2pa

mk2pn

-mk2p-2

-mk2zp-2

mk3p

mk3zp

mk3p-do

mk3pa

mk3pn

mk3lp

mk3p-2

mk3p-5

mk3zp-2

mk3zp-5mk2p-us

mk2p2-us

mk3p-us

mk3p2-us

mk3p5-us

产品分类线圈额定规格(置位线圈) 线圈额定规格(复位线圈) 线圈电阻动作电压复位电压最大容许电压
 耗电量(置位线圈) 耗电量(复位线圈) 动作指示灯线圈浪涌吸收功能接点构成接触构造接点材质接点
 额定负载最大开关电压最大开关电流最大开关容量故障率使用温度范围使用湿度范围接触电阻耐振动(耐久)
 耐振动(误动作) 耐冲击(耐久) 耐冲击(误动作) 耐久性(机械) 耐久性(电气) 保护结构端子结构质量

双稳 标准型
ac100v 19ma(50 hz) / ac100v 18.5ma(60 hz)
ac100v 12.3ma (50 hz) / ac100v 12ma (60 hz)
置位线圈: 2150 复位线圈: 3600
80%以下
80%以下
额定电压的110%
1.6 ~ 2va (50/60hz)
0.5 ~ 1.2va (50/60hz)
动作指示功能
二极管
2c
交叉式双接点
母材: agpd 表面处理: 可动侧: au包层、固定侧: 无处理
ac110v 0.3a (电阻负载) ac110v 0.2a (感性负载 (cos = 0.4)) dc24v 0.5a (电阻负载) dc24v 0.3a (感性负载 (l/r = 7ms))
ac250v (电阻负载) dc125v (电阻负载)
ac: 1a (电阻负载) ac: 0.75a (感性负载 (cos = 0.4)) dc: 3a (电阻负载) dc: 1.5a (感性负载 (l/r = 7ms))
ac: 110va (电阻负载) ac: 80va (感性负载 (cos = 0.4)) dc: 70w (电阻负载) dc: 36w (感性负载 (l/r = 7ms))
dc100mv 1ma (p水准、参考值)
-10 ~ 40 (无结冰、结露)
5 ~ 85%rh (无结冰、结露)
根据100m 以下、输入为dc5v 100ma的电压下降法
10 ~ 55 ~ 10hz 单振幅 0.75mm 各方向 2h
10 ~ 55 ~ 10hz 单振幅 0.5mm 各方向

1000m/s**2 各方向 3次
100m/s**2
1亿次以上
500万次以上
闭锁型(带外壳)
插入式端子
约38g

本产品的应用范围是电磁，品牌是Omron/欧姆龙，型号是G2AK-232A，产品系列是G2AK，触点负载是10，触点切换电流是5，触点切换电压是2，触点形式是4，额定电流是12，额定电压是5，防护特征是65，线圈电源是10，线圈功率是50，产品名称是G2AK-232A，特点是保持力不会随时间减少，耐振动、耐冲击性能优异，特色服务是咨询销售