

工业洗衣机干洗机水洗机全封闭干洗机石油干洗机

产品名称	工业洗衣机干洗机水洗机全封闭干洗机石油干洗机
公司名称	上海洁星洗涤机械有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:干洗机 洗涤容量:10-30千克 (Kg)
公司地址	上海市奉贤区奉城镇川南奉公路9198号
联系电话	021-57134428 13301665776

产品详情

p系列全封闭干洗机

p系列全封闭干洗设备研制领域的重要成果，它突出的贡献是有效地降低了四氯乙烯干洗机在洗涤过程中四氯乙烯挥发量，将其控制在一个安全的范围内，从而使得四氯乙烯干洗机的优越性得以充分发挥。适用于宾馆、饭店、医院、干洗店用于洗涤棉、毛、呢绒、化纤、羽绒等中高档衣物织品，使用萃取效能很低，且不燃烧的四氯乙烯作洗涤剂，不损伤衣物，洗涤后不褪色，不收缩，无皱折且能防虫蛀。健康，环保 p系列干洗机采用进口制冷回收系统，冷却两种制冷回收系统回收溶剂，不锈钢无缝管路保证了洗涤过程是在完全封闭的环境中运行，机体内的动态平衡，且无死角，极大地提高了回收的效率。洗净度高该机型配备了环保尼龙过滤器，一个活性炭过滤器，多重过滤，又不需加硅藻土就能去除溶剂中的色素，从而有效地提高了织物的洗净度，同时还减少了蒸馏的频率，节能双重过滤，降低蒸馏频率，蒸馏能耗低，回收装置能够深度回收，四氯乙烯损耗再低运行成本更低。微机操作系统，预置10套程序，同时还可自行编程，能精确控制洗涤、烘干、洗液还原、衣物柔软及纤维复原整理，更有针对性，更有效。备用的手动控制系统为一些特殊需要和灵活处理提供了方便。人性化的人机对话界面使得操作大为简便。全电脑自动监察系统能及时指示洗衣机的运行故障，使得运行更安全维修时故障诊断更明确了维修时间。同时，完善的安全互锁和过载保护装置，有效地保障了机器运行的稳定性和安全。

型号	8	0
额定洗涤量(kg)	8	10
装衣门直	385	50

径(mm)		
转笼直径(mm)	643	71
转笼径深(mm)	443	43
洗涤转速(rpm)	35	35
脱液转速(rpm)	428	42
洗涤时间(min)	10-20	10-20
干衣时间(min)	30-60	30-60
溶剂制冷	无	无
活性炭吸附	无	无

器		
噪声(db)	70	70
电源(v)	220 v/3 80v	220 v/3 80
电机功率(kw)	1.5	2.2
风机功率(kw)	0.7 5	0.7 5
液泵功率(kw)	0.5 5	0.5 5
过滤器电机功率(kw)	0.5 5	0.5 5
蒸汽压力	0.3- 0.6	0.3- 0.6
蒸汽箱容积	110	12
冷却水接口(inch)	1/2	1/2
外形	156 0	17 0

尺寸宽(mm)		
外形尺寸深(mm)	1250	1300
外形尺寸高(mm)	1930	2000
整机重量(kg)	1000	1200

本产品的加工定制是是，种类是干洗机，洗涤容量是10-30千克（Kg），样式是单桶，适用范围是商业用，型号是P180FZQ，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是20，品牌是好洁牌星神牌，产品类型是全新，洗涤介质是四氯乙烯，电源电压是380（V），额定功率是9.8（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1600*1200*2200（mm），净重是1000（Kg），桶材质是不锈钢