洗脱一体机，洗水专用洗脱机，一体洗水机，宾馆洗涤一体机

产品名称	洗脱一体机，洗水专用洗脱机，一体洗水机，宾馆洗涤一体机
公司名称	广州市圣泰牛仔工艺机械设备有限公司
价格	86000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:洗脱两用机 洗涤容量:50-100千克（Kg）
公司地址	广州市增城新塘镇新塘大道东1号
联系电话	020-61719368 13560154753

产品详情

本公司生产之热能干衣机是通过热交换器将物体烘干，具现代化先进水平。对棉麻、尼龙、丝绸等纺织物及皮革、乳胶等干燥处理尤为理想。本干衣机不受自然气候限制，无需大面积晒场，节省劳动力，烘干速度快，是高级酒店、宾馆、医院、工矿企业、漂染、乳胶、洗衣等行业不可缺少之理想设备，对有关事业单位提高服务质素，发展业务，将有意想不到的帮助。诚意推荐用户单位用本烘干机，并征求用户宝贵意见。型衣物摇粒机是在干衣机的基础上研制开发的产品。机内特设有喷蒸汽装置。起粒效果好，由先进的全自动电气系统控制，操作方便，是衣物起粒的理想设备。洗涤烘干机要技术参数型 号gdt-200gdt-150gdt-100滚筒规格φ1400×1070φ1150×970φ970×970滚筒转速28r/min32r/min32r/min滚筒容量90kg68kg45kg额定蒸汽压力0.4-0.8mpa0.4-0.8mpa0.4-0.8mpa主动电机2.2kw1.1kw1.1kw排气电机2.2kw1.5kw1.1kw加热方式蒸汽蒸汽蒸汽外形尺寸(长×宽×高)mm1800×1530×25001600×1250×22801570×1100×2160整机重量650kg550kg500kg圣泰洗衣机系列：内胆、外壳采用优质不锈钢，耐腐性能高。设计合理，运转平稳，使用寿命长。br 自动定时，洗涤容量大，效率高。br 噪音低，振动小。br
自动洗衣机分厢体式和桥架式两中结构，可供用户选择。br
适用于洗涤棉、麻、毛、化纤、人造革等服装、织物的洗涤和漂染的设备。工业洗衣机技术参数：型号 最大洗涤量(kg) 转筒尺寸(mm) 转速(r/min) 功率(kw) 蒸汽压力(mpa) 外行尺寸(mm) 整机重量(kg)xgp10 15 φ500×600 35 0.75 0.3-0.6 1100×850×1200 260xgp20 20 φ550×700 35 0.75 0.3-0.6 1250×940×1300 380xgp30 30 φ700×800 33 1.1 0.3-0.6 1650×1100×1450 600xgp50 50 φ800×1000 33 1.5 0.3-0.6 2000×1300×1500 800xgp80 80 φ950×1220 33 2.2 0.3-0.6 2050×1400×1800 900xgp100 100 φ950×1420 33 3 0.3-0.6 2350×1400×1900 1200xgp150 150 φ1080×1600 31 4 0.3-0.6 2500×1400×2100 1500xgp200 200 φ1080×2000 31 5.5 0.3-0.6 2940×1480×2100 1950xgp250 250 φ1200×2260 31 7.5 0.3-0.6 3140×1500×2300 2300xgp300 300 φ1300×2260 29 11 0.3-0.6 3514×1850×2300 2600xgp400 400 φ1460×2440 29 15 0.3-0.6 4200×2050×2450 3400圣泰工业离心脱水机系列：一、工业离心脱水机用：工业离心脱水机是根据原国家纺工部统一标准设计，具有结构简单合理，效率高，磨损小，噪音低，安全可靠等优点。主要用于各种纺（针）织品、服装、化工原料、乳胶制品等洗涤后脱水甩干，产品广泛适用于纺织、印染、服装、宾馆、医院、化工及乳胶制品等企业单位。二、工业离心脱水机系列的型号及主要技术参数：

型号规格技术参数ss752-500ss752-600ss753-800ss751-1000ss754-1200swe301-1500转毂直径（mm）5006008001000012001500转毂高度（mm）300300340380480600转毂转速（r/min）960960910900700750电机功率（kw）1.52.245.57.511最大容量（kg）254580130220500外型尺寸（mm）1000×1000×6501250×1250×7001500×1500×8001800×1800×9002000×2000×10202550×1950×1400整机质量（kg）2504507601100160024 00以上技术参数仅供参考，如有改动，恕不另行通知。三、工业离心脱水机的结构特点：1、工业离心脱水机均为三足悬摆式结构，可有效减轻因转毂内载重不平衡而在运转时产生的地脚振动。2、外壳和顶盖由优质不锈钢制作，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。3、主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。4、传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心离式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳。5、机器内有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。工业烘干机系列：圣泰烘干机技术参数：型号最大容量(kg)内筒尺寸(mm)内筒转速(r/min)功率(kw)蒸汽压力(mpa)电加热功率(kw)外行尺寸(mm)整机重量(kg)swa801-1515φ700×450331.850.3-0.615850×1100×1650300swa801-2020φ800×450331.850.3-0.6181000×1100×1800380swa801-3030φ1000×800332.20.3-0.6221120×1350×1850560swa801-5050φ1140×1000332.60.3-0.6241280×1750×2100700swa801-100-a100φ1320×1150313.70.3-0.6361500×1930×23001000swa801-100-b100φ1320×1150314.40.3-0.6421500×1930×23001000swa801-120120φ1450×1100314.40.3-0.6421600×1900×24301100swa801-135135φ1600×1100305.20.3-0.6501760×1850×26001200swa801-150150φ1700×1150306.00.3-0.6501880×2050×27501300圣泰机械厂也是集铸造、机械加工、装配一体的新型铸造厂，铸造生产、机械加工、检测设备先进齐全，以质量和诚信为客户提供各种铸件、加工、检测材料选择及研制等服务，雄厚的技术力量，先进的铸件，共为铸造业发展增光添彩！公司将不断提升综合竞争能力，以振兴行业、促进行业良性竞争为已任，始终坚持以“ 质量，信誉，服务 ”为宗旨的经营理念,为广大客户提供全方位的需求保证。热忱欢迎海内外宾朋光临惠

本产品的加工定制是是，种类是洗脱两用机，洗涤容量是50-100千克（Kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是ST-XTJ88660，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是100，品牌是圣泰，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是11（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1600*1600*2100（mm），净重是1100（Kg），桶材质是不锈钢，规格是1600*1600*2100