

大中型工业烘干机 滚筒式烘干设备 复混肥料有机肥烘干机

产品名称	大中型工业烘干机 滚筒式烘干设备 复混肥料有机肥烘干机
公司名称	济南中鲁新能源有限公司
价格	108000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中鲁 型号:GHG
公司地址	济南章丘市绣惠镇杜洪李村
联系电话	0531-83483879 13287766017

产品详情

大中型工业烘干机 滚筒式烘干设备 复混肥料有机肥烘干机

转筒烘干机，也叫转筒干燥机。它广泛用于建材，冶金、化工、水泥工业烘干矿渣石灰石、煤粉、矿渣、粘土等物料。该机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理，制作精良，产量高，能耗低，运转方便等优点。

转筒干燥机也可应用于复混肥生产，烘干一定湿度和粒度肥料，同时也可用于其他物料烘干，该机扬料板分布及角度设计合理，性能可靠，因而热能利用率高，干燥均匀，清理物料次数少，适用维修方便等特点。

回转烘干机

回转烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，它是水泥厂用于烘干石灰石、粘土、煤粉及混合材料的设备、也用于冶金、矿山、电力、化工、食品等部门。回转烘干机是水泥厂最常用的烘干设备。且设备操作简单可靠，防尘密封好，维修方便，故得到普遍采用。

纸板烘干机

在纸板生产过程中，完成上胶工艺以后，及时进行烘干，保证纸板生产质量，避免纸板翘曲、脱胶等质量缺陷。

烘干机的安装注意事项

在安装烘干机的时候一定要检查好所要安装的地方、所要安装的备用设备，这样才能在安装中不会出现别的问题，在以后的使用中也不会因为初步安装的失误造成以后维修不便等等问题。安装主要检查基础混凝土浇注质量与尺寸位置偏差：外观上要求基础表面干净，无油污、灰尘、杂物，无钢筋裸露、无裂纹缺角、预留孔内无残留壳子板，以及其它浇注缺陷。对于基础尺寸与位置偏差应符合下列要求：外形尺寸与基础坐标位置，纵横轴线误差小于20mm.不同平面标高误差小于20mm、只允许负不允许正；斜度误差全长小于20mm,出料端允许不允许正；上平面不平度小于5mm/m,全长小于10mm.设备验收对照设备的装箱单，对零件、部件、标准件、随机文件等进行清点，检查有无错发缺件、变形损坏等情况，并作记录，以便在安装前采购或制备。清除包装时涂饰的保护涂层以及粉尘、油污、锈蚀等情况，检查修整在运输装卸过程中所造成的损坏变形。对零部件、关键配合件，进行预检测和预装配，以避免安装工作中的返工，保证安装进度及安装质量

滚筒烘干机、木屑、锯末烘干机、工业烘干机、煤泥、污泥烘干设备、豆渣菌渣烘干机、沙子烘干机、有机肥烘干机等各类烘干设备，欢迎电话咨询，

李经理：15562606989

本产品的加工定制是是，品牌是中鲁，型号是GHG，功率是22000（w），转速是70（r/min），水分蒸发量是500（kg/h）