

工业风刀 风刀干燥机 风刀吹干机 风刀烘干机

产品名称	工业风刀 风刀干燥机 风刀吹干机 风刀烘干机
公司名称	雷茨智能装备（广东）有限公司
价格	700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:雷茨 型号:SS
公司地址	东莞市寮步镇聚园二路雷茨高新科技园
联系电话	13924340208

产品详情

产品介绍

产品信息

雷茨风刀是在吸收国外先进技术及不断实践的过程中进行设计，适合现代工业产品快速干燥的换代产品，主要有圆形进风口、宽直风道、分流板、渐窄风道及一段平直窄风道组成，风道宽度可调，可满足出风速可调、风量可调、风压可调的使用要求，具有风阻小，压损小的特点。特别适用于超声波清洗、玻璃清洗机、电路板、电镀件、涂膜、涂装、有色金属板/线材生产等不同行业多种工序中的除水干燥；可用于有害气体、粉尘、冷热空气的无障隔离、印刷给纸上的吹纸及印后干燥；可用于食品、医药、塑胶的急速加热、解冻与高温杀灭菌；可用于除尘及静电除尘。产品系列包括：盛驰标准型风刀，标准小风刀，精密型不锈钢风刀，精密小风刀，强风型风刀，弯曲型风刀，循环型风刀，标准热风刀，循环型热风刀，标准小热风刀，精密小热风刀、风刀干燥机等。

雷茨风刀采用不锈钢304为刀身本体，铝合金6061为刀片，或采用全不锈钢304制作，制作精密，出风强劲，具有节能高效、实用可靠的特点。

结构采用独特设计，确保出风风阻小，风速平均，风形均匀，精度可达 $\pm 5\%$ 。

出风口宽窄可调(0.1-5mm)，多种进风口口径及位置可选，方便安装。订制长度可达6米。

最高风速200m/s，标准型最高耐温250℃，最大耐压2kgf/cm²；精密型最高耐温500℃，最大耐压5kgf/cm²。

可配套使用涡流风机、离心风机、空压机作气源，应用灵活方便。

与热风机配套，可进行热风干燥及热风急速干燥或杀灭菌。

产品实拍图

雷茨精密型不锈钢风刀/水刀通过对标准型风刀的改型设计，采用不锈钢板折弯并配合安装两片精密不锈钢刀片组装而成。出风均匀性较标准型风刀更高，风阻更小。特别适用于超声波清洗、玻璃清洗机、电路板、电镀件、涂膜、涂装、有色金属板/线材/片材生产等不同行业多种工序中的除水干燥；可用于有害气体、粉尘、冷热空气的无障隔离、印刷给纸上的吹纸及印后干燥；可用于食品、医药的急速加热、解冻与高温杀灭菌。

采用全不锈钢sus304，食品或医药等特殊环境采用316卫生级不锈钢，硬度更强，耐压更高，更能保证精密度。

结构采用独特设计，确保出风风阻小，风速平均，出风均匀，精度可达 $\pm 3\%$ 。

出风口宽度可调，可调至0.1mm(精密度可达0.1mm)，刀身尺寸可随客户要求定制，长度可达6m。

多种进风口口径及位置可选，方便安装。

最高风速200m/s，最高耐温500℃，耐压5kgf/cm²。

可配套使用空压机、涡流风机、离心风机作风源，应用灵活方便。

雷茨标准型风刀/水刀结构独特设计，主要有圆形进风口、宽直风道、分流板、渐窄风道及一段平直窄风道组成，风道宽度可调，即实现了出风风速可调、风量可调、风压可调，具有风阻小，压损小的特点。特别适用于超声波清洗、玻璃清洗机、电路板、电镀件、涂膜、涂装、有色金属板/线材生产等不同行业多种工序中的除水干燥；可用于有害气体、粉尘、冷热空气的无障隔离、印刷给纸上的吹纸及印后干燥；可用于食品、医药的急速加热、解冻与高温杀灭菌；可用于除尘及静电除尘。

雷茨标准型风刀/水刀采用不锈钢304为刀身本体，铝合金6061为刀片，制作精密，出风强劲，具有节能高效、实用可靠的特点。

结构采用独特设计，确保出风风阻小，风速平均，风形均匀，精度可达 $\pm 5\%$ 。

出风口宽窄可调(0.1-5mm)，多种进风口口径及位置可选，方便安装。订制长度可达6米。

最高风速200m/s，最高耐温250℃，最大耐压2kgf/cm²。

产品实拍图

雷茨强风型风刀在标准型风刀基础上，在风刀的出风口两侧特别设计了一定数量的引风口，有效扩大出风风量，广泛应用于超声波清洗、玻璃清洗机、电路板、电镀件、涂膜、涂装、有色金属板/线材、片材机生产等不同行业多种工序中的除水干燥；可用于对有害气体、粉尘、冷热空气的无障隔离、印刷给纸

上的吹纸及印后干燥；可用于食品、医药的急速加热、解冻与高温杀灭菌。

采用不锈钢304为刀身本体，铝合金6061为刀片，制作精密，出风强劲，具有节能高效、实用可靠的特点。

强风型风刀出风风量比标准型要强几倍。

引风口可调到0.3mm，实现牵引风量可调、风速可调、风压可调。

出风口宽窄可调(6-8mm)，订制长度可达6米。

可配套涡流风机、离心风机、空压机使用，应用灵活方便。

与热风机配套，可进行大面积的热风干燥及热风急速干燥或杀灭菌。

在各行业的应用上，有时为了改变出风方向或者安装位置，需要制作一种特殊出风方向的风刀。雷茨弯曲型风刀就是在高速均一风刀基础上进行改进的一种针对特殊出风方向的风刀，广泛应用于超声波清洗、玻璃清洗机、电路板、电镀件、涂膜、涂装、有色金属板/线材、片材、流延机等不同行业多种工序中的除水干燥；特别适用于安装位置较小、需要改变出风方向的场所。可用于有害气体、粉尘、冷热空气的无障隔离、印刷给纸上的吹纸及印后干燥；可用于食品、医药的急速加热、解冻与高温杀灭菌。特别适用于流延机上使用。

雷茨弯曲型风刀采用不锈钢304为刀身本体，铝合金6061或不锈钢304为刀片，制作精密，出风强劲，具有节能高效、实用可靠的特点。

出风口宽窄可调(1-5mm)，订制长度可达6米。

可配套涡流风机、离心风机、空压机，应用灵活方便。

与热风机配套，可进行热风干燥及热风急速干燥或杀灭有害菌。

雷茨循环型风刀是在标准型风刀的基础上增加出风循环回收利用的功能，将金属粉尘等回收再用。它直接应用于干燥方面，在提高了干燥效果的同时更考虑资源再生，最大程度地降低生产成本。

采用不锈钢304为刀身本体，直拉铝合金6061为刀片，既保持坚硬强度，又保证可靠的精密密度；

多种进风口径满足不同风量要求，多种进风方式选择，方便安装；

可用涡流风机、离心风机、空压机做风源，应用灵活方便；

本体耐压2kgf/cm²，最高耐温250 ；

循环风刀可将金属粉尘等回收再用，更能节省原材料。

雷茨循环热风刀是在学习了国际领先技术并充分理解空气动力学原理的基础上，结合热风刀与循环型风刀的优点，在热风刀的基础上增加热风循环回收利用的功能，可直接应用于热风干燥行业，在提高了干燥的效果同时更考虑资源回收利用,有效的降低能耗，并节省了不可再生资源，极大地降低生产成本，提高了工作效率。

采用不锈钢304为刀身本体，直拉铝合金6061为刀片，制作精密，出风强劲，具有节能高效、实用可靠的特点。

结构采用独特设计，确保出风均匀、风阻小，多种进风口径及位置可供选择，方便安装。

本体耐压2kgf/cm²，耐高温250。

电热功率由单相1~3kw至三相3kw以上可供选择。

循环型热风可循环再用，可节省能源。

出风口处可配有k型热电偶，可配专用温控箱，通过pid/ssr控制，温度精确控制达1℃，反馈快，持久耐用；同时具有超温保护功能及断电保护功能。

须配套风机（离心风机、涡流风机等）使用。

产品实拍图

雷茨电镀风刀广泛应用于电路板、电镀件、涂膜.....等清洗、吹水、干燥、还可用作隔离风帘，吹模及吸屑等。采用全不锈钢材料制作，耐蚀防锈；专利设计的制造工艺，送出均匀强劲的风帘；耐高温的能力，更可使干燥效率成倍递增。是电子、清洗、电镀等企业必备的犀利武器。

采用全不锈钢316l材料，耐腐蚀性更强。出风口可调宽窄(0.3~3mm)。由入风槽，分流板，渐细通风区，窄风道等结构组成，尤显风阻小、风速平均的优异。风速最高可达200m/s，耐高温500℃，可接加热器吹出热风。多种进风口径满足不同风量要求。除可作吹水干燥之用，还可作隔离风帘，减少冷/热空气流失。风刀压力损耗特少，比标准风刀更能省电(可达60%)。

vs

雷茨精密型小风刀/水刀能按照不同物体的形状而灵活组合使用，可组合成弧形、圆形、s形等形状。通过不同的组合能使它的出风口更能接近被干燥物的弯曲表面，灵活应用于异形物体、锥形物体、汽车玻璃、汽车配件等方面的干燥和清洗，大大提高干燥使用效果。

采用全不锈钢304制作，强度更高，美观且有较强的耐腐蚀性；

小风刀能按照不同物体的形状而灵活组合使用，更能接近干燥物弯曲表面；

本体耐压2kgf/cm²，耐高温250；

出风口宽窄可调，满足不同风量要求；

可用涡流风机、离心风机、空压机做风源，应用灵活方便。

企业介绍

东莞锐天科技有限公司提供各种不同类型的便携式工业热风机、标准型热风机、中压型工业热风机、循

环型工业热风机、高压型工业热风机、高温高压型热风机铸型热风干燥机、铸型热风机、通用型工业热风机、高温热风枪、电热送风机、高效加热器、热风循环风机、走带式热风隧道炉、热风隧道炉、纸管干燥机、瓶盖收缩机、贴标（喷码）前快速干燥机、加热风机、电加热风机、船用加热风机、高压鼓风机、风刀、热风刀、风刀干燥机、隧道式风刀干燥系统等，是专业提供风刀干燥解决方案的系统供应商，我们积累了丰富的制造经验和应用技术，并为国内许多著名厂商提供风刀及相关外围配套设备和配件，包括中压鼓风机、离心风机、过滤器、耐温耐压软管等。

本公司将秉承“科技创新、诚信为本、质量第一、用户至上”的敬业精神，在消化吸收国外先进技术的同时，针对国内市场需要，不断推出适合国内国情的高性价比的产品，以满足国内不同厂家生产技术与能力，改善工况条件及产品质量的需要。

我们的执着、诚信、品质将为您提供放心的售后服务和质量保证。

<http://www.raetts.com>

lenron@raetts.com

0769-81190028-819

13924340208 吴经理

企业证书

购买须知

1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证。

2、关于尺码

尺码为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，会存在2mm的误差。

3、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等等。

4、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

5、关于售后

我们将提供完整的售后服务，一年保修，正品保证。

6、关于发货

款到发货，可物流代收，省内我们的合作快递公司是圆通、顺丰。省外我们合作的物流公司是德邦

、新邦。

以上报价只作推广之用，按实际报价单为准！

本产品的加工定制是是，品牌是盛驰，型号是SS，操作方式是其他，适用物料是多种可用，应用领域是吹风干燥，重量是50（kg）